



FEUERWEHRAUSRÜSTUNG

Wir schützen Menschen.



Lieferverzeichnis

A	Dienstpullover 8	FW-Jugendparka 15	L
Abzeichen 11	Drahtschutzkorb 43	FW-Leistungsabzeichen 11	Ledergürtel 6
Airbag-Rückhaltegurt 27	Druckbegrenzungsventil 44	FW-Schutzhandschuhe 23	Leinenbeutel 27
Akkus 48	Druckkupplungen 42	G	Leistungsabzeichen 11
Änderungspreise 7	Druckschläuche 40	Gasfiltermaske 32	Löschdecken 27
Anhaltetestab 28	Drucksorten 47	Geschenkartikel 63-64	M
Ärmelwappen 9-10	D-Schlauch für Kübelspritze 27	Glaskrug 63	Mantelparoli 11
Aschenbecher 53	E	Glühlampen 48	Maskentragdose 31
Atemfilter 31	Ehrenkranz 10	Gummi-Sicherheitsstiefel 25	Mehrzweckstrahlrohre 43
Atemschutzmasken 30	Einlegesohlen 25	Gummispiralschlauch 41	Meldertasche 27
Auffanggurte 26	Einmalhandschuhe 28	Gürtelschnallen 11	Messingschienen 13
Aufschiebeschlaufen 12	Einsatzbluse blau od. grün 15	Halbmaske 30	Miniaturen 13
Auto-Feuerlöscher 45	Einsatzhandschuhe 23	Haltegurt 26	Mittelschamrohr 47
B	Einsatzhose blau od. grün 15	Handscheinwerfer 48	Multi-Gasmessgerät 59
Barett 8	Einsatzhosen 18-19	Handschuttschaum 28	Mützenkokarde 11
Barett-Emblem 8	Einsatzjacken 16-18	Hebe- u. Rundschlingen 50-51	N
Bauschläuche 40	Warnüberwürfe 26	Helme 21-22	Namensstreifen 10
Bergetuch 28	Einsatzoverall blau od. grün 16	Helm Lampen 48	Nebelflüssigkeit 32
Blindkupplungen 43	Einsatzstiefel 25	Helmstreifen 22	Nebelgerät 32
Borten 10	Erste Hilfe-Koffer 28	Helmwappen 22	Netzteiler 47
Brandfluchthauben 31	F	Hitzeschutzanzug 33	Nomex-Unterwäsche 20
Brandschutzhosen 18-19	Fahrtenbuch 47	Hitzeschutzrüstung 33	Notrettungsset 28
Brandschutzjacken 16-17	Faltschilder 28	Hitzeschutzhandschuhe 33	O
Brandschutzschilder 46,65	Fangseile 26	Hitzeschutzhaube 33	Ölbindemittel 49
Bundeswappen 9	Feinstaubmasken 32	Hochdruckschlauch 40	Ordnmontage 13
C	Fertigkeitsabzeichen 11	Hör-Sprechgarnituren 22	Ordensspangen 13
Chemie- u. Gasschutz 34-39	Festkupplungen 42	Hydrantenschläuche 40	P
Chemieschutzhandschuhe 24	Feuerlöscher 45-46	I	Pistolenstrahlrohre 44
Chemikalienbindemittel 49	Feuerlöscher-Prüfung 46	Info-Anforderung 65	Poloshirt 8
Cooline-Weste 19	Feuerpatsche 27	Infrarot-Temperaturmessgerät ... 60	Pressluftatmer 29
D	Feuerwehrgurt 26	J	Pressluftflaschen 30
Desinfektionsmittel 31	Feuerwehrlinien 21-22	Jugendbewerbsabzeichen 11	R
Desinfektionstuch 31	Feuerwehrrüstung 47	K	Reflexite Reflexmaterialien 66
Dichtringe 44	FLA-Heft 47	Kanalspüratte 44	Reflexstreifen 10
Dienstbluse braun 5	FLA-Leder 11	Kfz-Halter für Feuerlöscher 46	Reliefkrug Feuerwehr 63
Dienstbluse blau u. grün 7	Fleece-Jacke 8	Kinderhelme 64	Rettungsleinen 26
Dienstmütze braun 5	Forstarbeiter-Kopfschutz 20	Klebeabzeichen 47	Rettungsleinenbeutel 27
Dienstgradabzeichen 12	Forstschutzjacke 20	Knöpfe 11	S
Dienstgradtafel 47	Forstschutz-Latzhose 20	Kohlensäurelöscher 46	Sammelstücke 43
Diensthandschuhe 6	Funktionsabzeichen 10	Kopfschutzhauben 22	Sandsäcke 27
Diensthemd grau 5-6	FW-Jugendabzeichen 14	Kragenspiegel 12	Sauger- u. Ventilleinen 27
Diensthemd weiß 6	FW-Jugendbluse blau u. grün 14	Krawatte 6	Saugkörbe 43
Diensthose Damen 5	FW-Jugendhelm 14	Kübelspritzen 27	Saugkupplungen 42
Diensthose blau od. grün 7	FW-Jugendhemd 14	Kupplungen 42	Saugschlauch 41
Diensthose Herren 5	FW-Jugendhose blau u. grün 14	Kupplungseinband 41	
Dienstmantel 5	FW-Jugendmütze 14	Kupplungsschlüssel 44	

Lieferverzeichnis

Sicherheits-Abfallbehälter.....53	Schnapsset Feuerwehr 63	Strickmütze7	Verteiler 43
Sicherheits-Kennzeichen.....65	Schnürstiefel 25	Stützkrümmer44	Vollstrahlrohre 43
Sicherheits-Standascher 53	Schuhcreme 25	T	W
Signaltaschenlampen48	Schulterspangen 9	Taktische Zeichen.....8	Wand-Abfall-Ascher 53
Spruchrelief62	Schutzanzüge34-39	Taktische Zeichen Jugend.....14	Wandascher 53
SCH	Schutzhandschuhe.....23-24	Tauchpumpen.....61	Wandhalter für Feuerlöscher.....46
Schaummittel.....47	Schutzhosen 18-19	Tellerkappe5	Wandteller 63
Schaumrohr47	Schutzjacken.....16-18	Temperaturmessgeräte60	Wanduhr.....63
Schiffchenmütze Damen.....5	Schutzstiefel.....25	Textilgürtel blau16	Wärmebildkamera 54, 57, 58
Schirmmütze.....7	Schwerschamrohr47	Textilgürtel grün16	Warnschutzwesten 26
Schlauchaufroller.....41	ST	Textilgürtel schwarz.....6	Wasserleistungsabzeichen 11
Schlauchbinden41	St. Florian-Statuen 63	T-Shirt8	Wespenschutzanzug20
Schlauchbindenbeutel41	Standuhren.....64	Turbospritzen44	Winkerkelle.....28
Schlauchbrücke41	Steingutuhr.....64	U	Wissenstestabzeichen.....11
Schläuche.....40	Sterne.....11	Übergangsstücke43	Z
Schlauchhalter41	Stiefel 25	V	Zelte51-52
Schlauchträger41	Stiefelsocken.....25	Ventiloberteile44	Zinnbecher Feuerwehr 63
Schlauchvulkanisierung.....41	Strahlrohr auf Holzsockel 63	Verbindungsmittel26	Zumischer.....47
Schlüsselanhänger.....64	Strahlrohre 43-44	Verkehrshüte28	

Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten!

Dienstbekleidung

	Beschreibung	Artikel Nr.
      	<p>Dienstbluse braun, lt. Vorschrift des ÖBFV; Kammgarn, ganz gefüttert. Aufnähen der Distinktionen GRATIS! Gr. 44 - 54, 24 - 27, 88 - 106 ab Gr. 56, 28, 110</p>	<p>UA15** UA15**</p>
	<p>Diensthose Herren schwarz, lt. Vorschrift des ÖBFV; rot paspeliert, Bundfalte, eine Gesäßtasche, zwei Seitentaschen. Gr. 44 - 54, 23 - 27, 88 - 106 ab Gr. 56, 28, 110</p>	<p>UA20** UA20**</p>
	<p>Diensthose Damen schwarz, lt. Vorschrift des ÖBFV; rot paspeliert, Bundfalte, zwei Seitentaschen. Gr. 36 - 44 ab Gr. 46</p>	<p>UA21** UA21**</p>
	<p>Dienstrock Damen schwarz, lt. Vorschrift des ÖBFV; rot paspeliert, Gr. 36 - 46.....</p>	<p>UA22**</p>
	<p>Dienstmantel Diolen feldgrau, verdeckte Knopfleiste, Raglanärmel, zwei Schulterklappen; inkl. fixem Flanell-Winterfutter. Gr. 44 - 54 ab Gr. 56</p>	<p>UA25** UA25**</p>
	<p>Dienstmütze braun, lt. Vorschrift des ÖBFV; Kammgarn, gefüttert, mit Schweißleder und Metallkokarde; Gr. 53 - 62..... mit gestickter Kokarde Silber mit gestickter Kokarde Gold</p>	<p>UA60** UA62** UA64**</p>
	<p>Tellerkappe braun, lt. Vorschrift des NÖLFV. PFM FM, OFM, HFM LM, OLM, HLM BM, OBM, HBM, ASB..... BI/V, OBI/OV, HBI/HV, BSB, F-Arzt, F-Kurat, FT ABI, BR, OBR, LF-Arzt, LF-Kurat LBD Stv, LBD</p>	<p>UA6300 UA6301 UA6302 UA6303 UA6304 UA6305 UA6306</p>

Dienstbekleidung

** bitte Angabe von Größe bzw. Farbe

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Schiffchenmütze Damen braun, lt. Vorschrift des ÖBFV, Kammgarn, gefüttert, mit gestickter Kokarde; Gr. 52 - 59.....	UA65**
	Diensthemd Langarm grau, lt. ÖBFV; aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 Schulterklappen. Gr. 35 - 46 Gr. 47 - 50	UA40** UA40**
	Diensthemd Langarm weiß, lt. ÖBFV; aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 Schulterklappen. Gr. 36 - 46 Gr. 47 - 50	UA50** UA50**
	Diensthemd Kurzarm grau, lt. ÖBFV; aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 Schulterklappen. Gr. 36 - 46 Gr. 47 - 50	UA42** UA42**
	Diensthemd Kurzarm weiß, lt. ÖBFV; aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 Schulterklappen. Gr. 36 - 46 Gr. 47 - 50	UA52** UA52**
	Krawatte Polyester schwarz, offen..... Polyester schwarz, fertig gebunden, Gummizug.....	UA7500 UA7510
	Diensthandschuhe Wildleder grau, Gr. 7 - 11..... Wildleder grau, mit Wollfutter, Gr. 7 - 11..... Baumwolltrikot, weiß.....	UA71** UA72** JN0909
	Ledergürtel schwarz mit Kastenschloss 45 mm breit, Schnalle Silber, Länge 90, 95, 100, ... 145 cm..... 45 mm breit, Schnalle Gold, Länge 90, 95, 100, ... 145 cm.....	UA81** UA82**
	Textilgürtel schwarz Klemmschnalle schwarz mit Adler, bis 120 cm..... Klemmschnalle schwarz mit Adler, bis 140 cm Klemmschnalle Silber mit Adler, bis 120 cm..... Klemmschnalle Silber mit Adler, bis 140 cm..... Klemmschnalle Gold mit Adler, bis 120 cm..... Klemmschnalle Gold mit Adler, bis 140 cm.....	UA8098 UA8099 UA8095 UA8096 UA8090 UA8091

** bitte Angabe von Größe bzw. Farbe

Dienstbekleidung grün und dunkelblau

	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>Dienstbluse grün aus schwer entflammbarem Mischgewebe, Golffalte am Rücken, zwei aufgesetzte Taschen mit Patte, Umlegekragen, verdeckte Knopfleiste, Schulterklappen. 3-4 (Normale Größen) Gr. 44 - 54..... 3-4 (Normale Größen) Gr. 56 - 70..... 5-6 (Lange Größen) Gr. 44 - 54 5-6 (Lange Größen) Gr. 56 - 70</p>	<p>UC21** UC21** UC22** UC22**</p>
	<p>Diensthose grün aus schwer entflammbarem Mischgewebe, aufgesetzte Taschen, Gürtelschlaufen, Schenkeltaschen mit Patte. 3-4 (Normale Größen) Gr. 44 - 54..... 3-4 (Normale Größen) Gr. 56 - 68..... 5-6 (Lange Größen) Gr. 44 - 54 5-6 (Lange Größen) Gr. 56 - 68</p>	<p>UC28** UC28** UC29** UC29**</p>
	<p>Dienstbluse dunkelblau Baumwolle/Polyester Mischgewebe, wasserabweisend imprägniert, Bewegungsfalte, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, Brustinnentasche rechts. Normale Größen 44, 46, 48, 50, 52, 54 Kurze Größen 22, 23, 24, 25, 26, 27 Lange Größen 88, 90, 94, 98, 102, 106 Übergrößen 56, 58, 60, 28, 29, 30, 110 Übergrößen 62, 64, 66</p>	<p>UB23** UB23** UB23** UB23** UB23**</p>
	<p>Dienstblouson dunkelblau It. Vorschrift des NÖLFV. Baumwolle/Polyester Mischgewebe, wasserabweisend imprägniert. Ganz gefüttert mit Stehkragen, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 schräg eingeschnittene Seitentaschen, 2 Brust-Innentaschen mit aufgesetzter Handytasche, Schulterklappen, Bund mit Gummizug. Gr. 44/46, 48/50, 52/54 Gr. 56/58, 60/62, 62/64</p>	<p>UB25** UB25**</p>
	<p>Diensthose dunkelblau Baumwolle/Polyester Mischgewebe, wasserabweisend imprägniert, 2 eingearbeitete Taschen, 1 eingearbeitete Gesäßtasche m. Druckknopf, 2 Seitentaschen, Handytasche. Normale Größen 44, 46, 48, 50, 52, 54 Kurze Größen 22, 23, 24, 25, 26, 27 Lange Größen 88, 90, 94, 98, 102, 106 Übergrößen 56, 58, 60, 28, 29, 30, 110 Übergrößen 62, 64, 66</p>	<p>UB28** UB28** UB28** UB28** UB28**</p>
	<p>Schirmmütze Baseball schwarz, „FEUERWEHR“, FW-Logo, Ortsname optional; Einheitsgröße</p>	<p>VA0120</p>
	<p>Feuerwehr-Strickmütze blau, Beschriftung „FEUERWEHR“, Einheitsgröße.....</p>	<p>UC4100</p>






Dienstbekleidung grün und blau

** bitte Angabe von Größe bzw. Farbe

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Barett lt. Vorschrift des NÖLFV rot (RAL 3003) , aus gewalktem roten Wollgestrick, Rand mit Leder eingefasst. Auf der linken Seite mit Emblemverlochung, ohne Emblem . Größen 53 - 62.....	UC43**
	Barett-Emblem lt. Vorschrift des NÖLFV aus Kunststoff, ca. 45 mm hoch, NÖ-Wappen auf Hintergrund. Bronzener Hintergrund (für Mannschaftsdienstgrade) Silberner Hintergrund (für Chargendienstgrade)..... Goldener Hintergrund (ab Brandinspektor/Verwalter).....	UC4301 UC4302 UC4303
	Poloshirt 100 % Baumwolle, linke Brustseite bestickt: FEUERWEHR + Korps- abzeichen + Ortsname; Farbe: schwarz. Größen: S - XXXL. Farbe: blau Farbe: grau	UC38** UC39** UC40**
	T-Shirt 100 % Baumwolle, linke Brustseite bestickt: FEUERWEHR + Korps- abzeichen + Ortsname; Farbe: blau. Gr. S - XXXL	UC36**
	Dienstpullover grün , aus Schurwolle, Rundhals, Schulterbesatz- und Schulterklappen; Gr. 48 - 52 Gr. 54 - 62	UC30** UC30**
	Dienstpullover dunkelblau , BW-Mischgewebe, Rundhals, Schulterbesatz, Ellbogenbesatz, Brusttasche, Schulterklappen. Größen: S - XXXL	UC31**
	Fleece-Jacke dunkelblau 100 % Anti-Piling, mit abnehmbaren Ärmeln, Ärmeltasche mit Schreibzeugabteilungen, 2 Seitentaschen m. Zipp, Frontreißverschluss, Schulterspangen, Schulter- u. Ellenbogen-besatz, Ärmel u. Jackensaum mit Strickbund. Gr. S - XXXL.....	UC42**
	Taktische Zeichen Garnitur zu 9 Stück, mit Befestigungsbändern	VM1000

** bitte Angabe von Größe bzw. Farbe

Uniformeffekte und Kleinzubehör

	Beschreibung	Artikel Nr.	
	Schulterspange		
	Rot.....	UE0305	
	Silber.....	UE0310	
	Ortsnamen		
	gestickt, rote Schrift auf braunem Grund , einzeilig.....	UE1010	
	gestickt, rote Schrift auf braunem Grund , zweizeilig.....	UE1020	
	gestickt, rote Schrift auf grünem Grund , einzeilig.....	UE1210	
	gestickt, rote Schrift auf grünem Grund , zweizeilig.....	UE1220	
	gestickt, rote Schrift auf dunkelblauem Grund , einzeilig.....	UE1510	
	Ärmelwappen		
	Niederösterreich, braun.....	UE0210	
	Niederösterreich, grün.....	UE0211	
	Niederösterreich, dunkelblau	UE0212	
	Burgenland, braun	UE0220	
	Burgenland, grün.....	UE0221	
	Burgenland, dunkelblau	UE0222	
	Kärnten, dunkelblau	UE0230	
	Kärnten, grün.....	UE0232	
	Kärnten, dunkelgrau	UE0232	
	Oberösterreich, braun	UE0240	
	Oberösterreich, grün.....	UE0241	
	Oberösterreich, dunkelblau	UE0242	
		Salzburg, grau-rot	UE0250
		Salzburg, grau-Silber	UE0251
Salzburg, grau-Gold		UE0252	
Salzburg, dunkelblau-rot		UE0253	
Steiermark, braun		UE0260	
Steiermark, grün.....		UE0261	
Steiermark, dunkelblau		UE0262	
Tirol, grün.....		UE0270	
Tirol, schwarz.....		UE0271	
Tirol, dunkelblau	UE0272		
	Vorarlberg, braun	UE0280	
	Vorarlberg, grün.....	UE0281	
	Vorarlberg, dunkelblau	UE0282	
	Bundeswappen		
Bundeswappen, rot oder weiß.....	UE0290		
"AUSTRIA"-Schriftzug, weiß	UE0291		

Uniformeffekte u. Kleinzubehör



EDER CHRISTOPH

HAGEN



Ärmelwappen

gestickt, mit NÖ-Wappen und Ortsbezeichnung
ab 10 Stück

UE1320

Ärmelwappen

gestickt, mit Gemeindewappen und Ortsbezeichnung
ab 10 Stück.....

UE1370

Ehrenkranz

Eichenlaubkranz gelb gestickt auf braunem Grund.....
Eichenlaubkranz gelb gestickt auf grünem Grund.....
Eichenlaubkranz gelb gestickt auf dunkelblauem Grund.....
Eichenlaubkranz gelb, gestickt auf rotem Grund.....

UE0410
UE0420
UE0430
UE0440

Namensstreifen

gestickte Schrift **auf Stoffstreifen**, pro Stück.....
gestickte Schrift **auf Klettband**, pro Stück.....
gestickte Schrift **auf Stoffstreifen**, ab 2 Stück/Name.....
gestickte Schrift **auf Klettband**, 2 Stück/Name.....
gestickte Schrift **auf Stoffstreifen**, ab 3 Stück/Name

UE2001
UE2101
UE2002
UE2102
UE2003
UE2103

Funktionsabzeichen

Atenschutzgeräteträger.....
Funker.....
Maschinist

UD9010
UD9015
UD9011
UD9014
UD9020
UD9013
UD9018
UD9016
UD9019
UD9017
UD9024
UD9025
UD9026
UD9027
UD9028
UD9029
UD9030

Reflexstreifen

Silber, 50 mm breit, zum Aufnähen

UE3405

Mützenkokarde

Metall Silber

UE6010
UE6210
UE6220

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Mantelparoli	
	rot, mit silbernem Steckknopf, pro Paar.....	UE1601
	blau, mit silbernem Steckknopf, pro Paar	UE1602
	rot, mit Silberfassung und silbernem Steckknopf.....	UE1610
	blau, mit Silberfassung und silbernem Steckknopf	UE1611
	rot, mit Goldfassung und goldenem Steckknopf.....	UE1620
	Sterne	
	Metall Silber , 20 mm, zum Aufnähen.....	UE7010
	Handgestickt Silber , 20 mm, zum Aufnähen.....	UE7210
	Knöpfe	
	Metall gekörnt, Silber , 20,5 mm (für Dienstbluse).....	UE5410
	Metall gekörnt, Gold , 20,5 mm (für Dienstbluse).....	UE5420
	Metall gekörnt, Silber , 13 mm (für Schulterspange).....	UE5710
	Metall gekörnt, Gold , 13 mm (für Schulterspange).....	UE5720
	Metall gekörnt, Silber , 13 mm, mit Splint (Dienstmütze).....	UE5610
	Metall gekörnt, Gold , 13 mm, mit Splint (Dienstmütze).....	UE5620
	Kunststoff, 21 mm, grün (Einsatzanzug, Dienstbluse grün).....	UE5030
	Abzeichen	
	FW-Korpsabzeichen, zum Aufnähen, 70 x 50 mm.....	UE2250
	Bundefeuwehr-Zivilabzeichen, Anstecknadel	UE2260
	Bewerter-Verdienstabzeichen	UE2280
	Feuerwehrjugendführer, Emailit, auf Lederlasche.....	UE2290
	Fertigkeitsabzeichen „Melder“ für FW-Jugend.....	UE2270
	Fertigkeitsabzeichen „Erste Hilfe“ für FW-Jugend.....	UE2271
	Fertigkeitsabzeichen „Wasserdienst“ für FW-Jugend.....	UE2272
	Fertigkeitsabzeichen „Techn. Hilfeleistung“ für FW-Jugend.....	UE2273
Wissenstestabzeichen FW-Jugend	UE2210	
	FW-Leistungsabzeichen	
	FLA Original; Bronze, Silber, Gold	UE38**
	FLA Anstecknadel; Bronze, Silber, Gold	UF0100
	Funkleistungsabzeichen	UF0110
	Wasserleistungsabzeichen; Bronze, Silber, Gold.....	UF0120
	Leistungsabzeichen „Technische Hilfeleistung“	UF0140
	FLA-Leder	
	Lederlasche schwarz, zur Befestigung von 1 FLA	UE3601
Lederlasche schwarz, zur Befestigung von 2 FLA	UE3610	
	Gürtelschnallen	
	Klemmschnalle für Textilgürtel, mit Adler, schwarz	TE0319
	Klemmschnalle für Textilgürtel, mit Adler, Silber	TE0320
Klemmschnalle für Textilgürtel, mit Adler, Gold	TE0321	

Uniformeffekte u. Kleinzubehör

Kragenspiegel und Aufschlebeschlaufen

Kragenspiegel u. Aufschlebeschlaufen

Dienstgrad		Kragenspiegel		Schlaufen
		Artikel Nr.		Artikel Nr.
Probefeuwehrmann	PFM	UD1000		UD4000
Feuerwehrmann	FM	UD1001		UD4001
Feuerwehrmann mit Kdpr. (Stmk)	FM Kdpr	UD1011		UD4011
Oberfeuerwehrmann	OFM	UD1002		UD4002
Oberfeuerwehrmann mit Kdpr. (Stmk)	OFM Kdpr	UD1012		UD4012
Hauptfeuerwehrmann	HFM	UD1003		UD4003
Hauptfeuerwehrmann mit Kdpr. (Stmk)	HFM Kdpr	UD1013		UD4013
Löschmeister	LM	UD1101		UD4101
Löschmeister mit Kdpr. (Stmk)	LM Kdpr	UD1104		UD4104
Oberlöschmeister	OLM	UD1102		UD4102
Oberlöschmeister mit Kdpr. (Stmk)	OLM Kdpr	UD1105		UD4105
Hauptlöschmeister	HLM	UD1103		UD4201
Hauptlöschmeister mit Kdpr. (Stmk)	HLM Kdpr	UD1106		UD4106
Brandmeister	BM	UD1201		UD4201
Brandmeister mit Kdpr. (Stmk)	BM Kdpr	UD1207		UD4207
Oberbrandmeister	OBM	UD1202		UD4202
Oberbrandmeister mit Kdpr. (Stmk)	OBM Kdpr	UD1205		UD4205
Hauptbrandmeister	HBM	UD1203		UD4203
Hauptbrandmeister mit Kdpr. (Stmk)	HBM Kdpr	UD1206		UD4206
Brandinspektor	BI	UD1301		UD4301
Oberbrandinspektor	OBI	UD1302		UD4302
Hauptbrandinspektor	HBI	UD1303		UD4303
Abschnittsbrandinspektor	ABI	UD1401		UD4401
Brandrat	BR	UD1402		UD4402
Brandrat Bezirksfeuerwehrkommandant Stellvertreter	BR	UD1404		UD4404
Oberbrandrat	OBR	UD1403		UD4403
Verwaltungsmeister	VM	UD1211		UD4211
Oberverwaltungsmeister	OVM	UD1212		UD4212
Hauptverwaltungsmeister	HVM	UD1213		UD4213
Verwalter	V	UD1701		UD4701
Oberverwalter	OV	UD1702		UD4702
Hauptverwalter	HV	UD1703		UD4703
Verwaltungsinspektor	VI	UD1801		UD4801
Verwaltungsrat	VR	UD1802		UD4802
Sachbearbeiter	SB	UD1925		UD4925
Abschnittssachbearbeiter	ASB	UD1926		UD4926
Bezirkssachbearbeiter	BSB	UD1927		UD4927
Feuerwehrarzt	FARZT	UD1911		UD4911
Feuerwehrjurist	FJUR	UD1912		UD4912
Feuerwehrkurat	FKUR	UD1901		UD4901
Feuerwehrtechniker	FT	UD1921		UD4921
Bezirksfeuerwehrarzt	BFARZT	UD1940		UD4940

Dienstgrad		Kragenspiegel	Schlaufen
		Artikel Nr.	Artikel Nr.
Jugendfeuerwehrmann	JFM		UD9305
Jugendfeuerwehrmann 1. Erprobung	JFM		UD9301
Jugendfeuerwehrmann 2. Erprobung	JFM		UD9302
Jugendfeuerwehrmann 3. Erprobung	JFM		UD9303
Jugendfeuerwehrmann Gruppenkommandant	JFM Grp.Kdt.		UD9304













Ordensspangen

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Ordensspange auf schwarzer Filzunterlage	
	1-teilig, mit Sicherheitsnadel oder Pins	UE2511
	2-teilig, mit Sicherheitsnadel oder Pins	UE2512
	3-teilig, mit Sicherheitsnadel oder Pins	UE2513
	4-teilig, mit Sicherheitsnadel oder Pins	UE2514
	5-teilig, mit Sicherheitsnadel oder Pins	UE2515
	6-teilig, mit Sicherheitsnadel oder Pins	UE2516
	7-teilig, mit Sicherheitsnadel oder Pins	UE2517
	8-teilig, mit Sicherheitsnadel oder Pins	UE2518
	9-teilig, mit Sicherheitsnadel oder Pins	UE2519
	10-teilig, mit Sicherheitsnadel oder Pins	UE2520
	11-teilig, mit Sicherheitsnadel oder Pins	UE2521
	12-teilig, mit Sicherheitsnadel oder Pins	UE2522
	13-teilig, mit Sicherheitsnadel oder Pins	UE2523
	14-teilig, mit Sicherheitsnadel oder Pins	UE2524
	15-teilig, mit Sicherheitsnadel oder Pins	UE2525
pro weitere Auszeichnung	UE2526	
	Miniaturaufgabe für Ordensspange	
	„Rotes Kreuz“; Bronze, Silber, Gold	UD2526
	„Schwerter“	UD2530
	„Ziffernkranz“ für 25, 40 oder 50 Jahre	UD2535
	Ziffer arabisch od. römisch	UD2536
	„Rosette“ 9 mm, für Ehrenzeichen der Rep. Österreich	UD2540
„Rosette“ 11 mm, für Gr. Ehrenzeichen der Rep. Österr.....	UD2541	
	Dreieckband für Orden	UD2542
	Ordenmontage	
	von beigeestellten Auszeichnungen, auf Messingschiene mit Sicherheitsnadel; ohne Messingschiene, pro Orden	UD2543
	Messingschiene	
	mit Sicherheitsnadel, für Montage der Ordensschnalle	
	2 - 3teilig	UE2552
	4 - 5teilig	UE2554
	6 - 8teilig	UE2556

Ordensspangen

Feuerwehrjugend





Feuerwehrjugend

	Beschreibung	Artikel Nr.
	FW-Jugendbluse grün Gr. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46, inkl. FWJ-Abzeichen	UC24**
	Gr. 48/50, 52/54, ohne FWJ-Abzeichen	UC21**
	ab Gr. 56/58, ohne FWJ-Abzeichen	UC21**
	FW-Jugendhose grün Gr. 36 - 42	UC28**
	Gr. 44 - 54	UC28**
	ab Gr. 56	UC28**
	FW-Jugendbluse dunkelblau Gr. 38, 40, 42, ohne FWJ-Abzeichen	UB23**
	Gr. 44, 46, 48, 50, 52, 54, ohne FWJ-Abzeichen	UB23**
	ab Gr. 56, ohne FWJ-Abzeichen	UB23**
	FW-Jugendhose dunkelblau Gr. 38 - 42	UB28**
	Gr. 44 - 54	UB28**
	ab Gr. 56	UB28**
	FW-Jugendabzeichen gestickt, nähbar.....	UE2200
	FW-Jugendmütze grün , faltbar, Größen 53 - 62.....	UC35**
	FW-Jugendmütze Baseball Farbe schwarz oder rot, mit gesticktem FWJ-Abzeichen	VA0120
	FW-Jugendhelm weiß, verstellbare Innenausstattung mit Stirn-schweißleder, mit FWJ-Abzeichen und Leder-Kinnriemen..	UI8000
	FW-Jugend Helmapzeichen selbstklebend	UI6000
	Kinnriemen für FW-Jugendhelm aus Leder	BG0500
	FW-Jugendhemd Langarm grau, Mischgewebe; Gr. 33 - 47.....	UA40**
	FW-Jugendhemd Kurzarm grau, Mischgewebe; Gr. 33 - 47.....	UA42**
	Taktische Zeichen FW-Jugend „Jugendgruppe“, 10 Teile mit Bändern, für Jugendbewerbe.....	VM1050

	Beschreibung	Art. Nr.
	Feuerwehrjugend-Warnschutzparka PVC-beschichtetes Polyestergewebe, RAL 2005 leucht-orange, Kapuze, Acryl-Leibfutter abnehmbar, zwei Taschen mit Patte, Aufdruck „FEUERWEHRJUGEND“; Gr. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60, 62/64.....	UA05**

** bitte Angabe von Größe bzw. Farbe

Einsatzbekleidung


	Beschreibung	Art. Nr.
	FW-EINSATZBEKLEIDUNG - Neue Ausführung lt. ÖBFV-RL KS 03, CE 0534, geprüft nach EN 469, Baumusterbescheinigung Nr. 29294/ÖTI Wien, ÖBFV-Prüfnummer: FR 4/148/97; Oberstoff: 300 g/m² (65% Viskose FR / 35% Aramid) grün od. dunkelblau, Futterstoff: 150 g/m² (65% Viskose FR / 35% Aramid) grün od. dunkelblau.	
	Einsatzbluse grün Golfalten; Kragen, Taschen, Ärmelmanschetten und Schulterklappen mit Klettverschluss; Reflexstreifen. 3-4 (Normale Größen) Gr. 44/46, 48/50, 52/54 3-4 (Normale Größen) Gr. 56/58, 60/62, 64/66 5-6 (Lange Größen) Gr. 44/46, 48/50, 52/54 5-6 (Lange Größen) Gr. 56/58, 60/62, 64/66	UC16** UC16** UC17** UC17**
	Einsatzbluse dunkelblau Ausführung wie Einsatzbluse grün 3-4 (Normale Größen) Gr. 44/46, 48/50, 52/54 3-4 (Normale Größen) Gr. 56/58, 60/62, 64/66 5-6 (Lange Größen) Gr. 44/46, 48/50, 52/54 5-6 (Lange Größen) Gr. 56/58, 60/62, 64/66	UB01** UB02** UB03** UB04**
	Einsatzhose grün ganz gefüttert, 2 aufgesetzte Taschen, Schenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss, Gürtelschlaufen, Reflexstreifen 3-4 (Normale Größen) Gr. 44, 46, 48, 50, 52, 54 3-4 (Normale Größen) Gr. 56, 58, 60, 62, 64 5-6 (Lange Größen) Gr. 44, 46, 48, 50, 52, 54 5-6 (Lange Größen) Gr. 56, 58, 60, 62, 64	UC18** UC18** UC19** UC19**
	Einsatzhose dunkelblau Ausführung wie Einsatzhose grün. 3-4 (Normale Größen) Gr. 44, 46, 48, 50, 52, 54 3-4 (Normale Größen) Gr. 56, 58, 60, 62, 64 5-6 (Lange Größen) Gr. 44, 46, 48, 50, 52, 54 5-6 (Lange Größen) Gr. 56, 58, 60, 62, 64	UB05** UB06** UB07** UB08**


Einsatzbekleidung

** bitte Angabe der Größe




	Beschreibung	Artikel Nr.	
	Einsatzoverall grün Golfalten; Gummizug, Gürtelschlaufen; Kragen, Taschen, Ärmelmanschetten, Schulterklappen m. Klettverschluss; Hosen-teil gefüttert; Reflexstreifen auf Brust, Rücken, Armen, Beinen. 3-4 (Normale Größen) Gr. 44/46, 48/50, 52/54 3-4 (Normale Größen) Gr. 56/58, 60/62, 64/66 5-6 (Lange Größen) Gr. 44/46, 48/50, 52/54 5-6 (Lange Größen) Gr. 56/58, 60/62, 64/66	UC12** UC12** UC13** UC13**	
	Einsatzoverall dunkelblau Ausführung wie Einsatzoverall grün. 3-4 (Normale Größen) Gr. 44/46, 48/50, 52/54..... 3-4 (Normale Größen) Gr. 56/58, 60/62, 64/66 5-6 (Lange Größen) Gr. 44/46, 48/50, 52/54 5-6 (Lange Größen) Gr. 56/58, 60/62, 64/66.....	UB09** UB10** UB11** UB12**	
		Textilgürtel grün Klemmschnalle schwarz mit Adler, bis 120 cm Klemmschnalle schwarz mit Adler, ab 130 cm Klemmschnalle Silber mit Adler, bis 120 cm Klemmschnalle Silber mit Adler, ab 130 cm Klemmschnalle Gold mit Adler, bis 120 cm Klemmschnalle Gold mit Adler, ab 130 cm	UA8049 UA8048 UA8059 UA8058 UA8069 UA8068
		Textilgürtel dunkelblau Klemmschnalle schwarz mit Adler, bis 120 cm Klemmschnalle schwarz mit Adler, ab 130 cm Klemmschnalle Silber mit Adler, bis 120 cm Klemmschnalle Silber mit Adler, ab 130 cm Klemmschnalle Gold mit Adler, bis 120 cm Klemmschnalle Gold mit Adler, ab 130 cm	UA8046 UA8047 UA8056 UA8057 UA8066 UA8067
	Bristol-Einsatzjacke Wessex „Firefly“ W / A Prüfung: EN 469, Farbe dunkelblau Oberstoff: Nomex® Delta T, bestehend aus 75 % Nomex, 23 % Kevlar und 2 % P140 Kohlenstofffaser (antistatische Wirkung) hauptsächlich aus 195 g/m ² Tillgewebe verwendet. Futter: Gore-Tex Fireblocker, bestehend aus einem PTFE-Laminat, das zu einem Netzsubstrat gesponnen wird. Kombiniert alle Qualitäten von Gore-Tex mit ausgezeichnetem Wert. Hitzebarriere: Nomex-Viskose Reflexmaterial: 3 M Scotchlite silber oder silber und gelb oder gelb/silber/gelb Ausführung: Saugsperre am Jacken- u. Ärmelabschluss, über Reißverschluss sowie über Patten bei Taschen. Metall-Reißverschluss von YKK, 5 cm breiter Klettverschluss und 12 cm breite Klettverschlussblende. 2 Seitentaschen mit Klettverschluss u. Saugsperre. 2 Innentaschen, Halsverschluss mit Klettband, Ärmelbündchen aus Nomex/Kevlar mit Daumen-öffnung, Flauschband für Namensstreifen, Rückenaufschrift „Feuerwehr u. Ortsname“, Buchstaben 5 cm. Größen: Anfertigung nach Ihren Körpermaßen Ausführung mit Handschuhring, Aufpreis Ausführung mit Funktasche, Aufpreis	W / A	

** bitte Angabe der Größe

	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>Bristol-Einsatzjacke Ergotech Action EA/A Prüfung: EN 469, Farbe dunkelblau Oberstoff: Nomex® Außenhaut mit Ti-Technologie. TI-Technologie ist eine patentierte Doppelschicht eines fortschrittlichen, gewebten Stoffsystems, welches hautsächlich als Außenhautstoff verwendet wird. Futter: Gore-Tex Airlock. Airlock ist eine neue und einzigartige Kombination von Hitzeschutz und Feuchtigkeitsbarriere, welche eine besonders dicke Isolierschicht unnötig macht. Es besteht aus hitzestabilen, chemisch widerstandsfähigen Silikon-stückchen, um ein isolierendes Luftkissen zu erzeugen. Hitzebarriere: Nomex-Viskose Reflexmaterial: 3 M Scotchlite silber oder silber und gelb oder gelb/silber/gelb Ausführung: Metall-Reißverschluss von YKK, breite Klettverschlussblende, Kragen- u. Halslaschenform liefert optimale Kompatibilität mit Helm und Visier. Neue Schulterform und längerer Oberarm erlauben komplette Rundum-Mobilität für Schulter und Arm. Geformtes Schulterstück macht die Schulternaht unnötig und glättet die Linie. Größerer Unterarmeinsatz ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit für Überkopfarbeiten. Zwei neue Actionfalten im hinteren Schulterbereich. Größen: Anfertigung nach Ihren Körpermaßen Ausführung mit Handschuhring, Aufpreis Ausführung mit Funktasche, Aufpreis</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einsatzbekleidung</p> <p>EA / A</p>
	<p>Bristol-Einsatzjacke Ergotech Action PBI-Gold EA/A Prüfung: EN 469, Farbe Gold Oberstoff: PBI Gold, bestehend aus: 40 % PBI und 60 % Kevlar, 200 g/m² reißfestes Flachgewebe. PBI-Stoffe werden von Celanese hergestellt und sind eng mit DuPont Kevlar verwebt, um den Stoff eine ausgezeichnete Stärke zu verleihen und die Flexibilität auch nach Aussetzung zu Flammen aufrecht zu erhalten. Futter: Gore-Tex Airlock. Airlock ist eine neue und einzigartige Kombination von Hitzeschutz und Feuchtigkeitsbarriere, welche eine besonders dicke Isolierschicht unnötig macht. Es besteht aus hitzestabilen, chemisch widerstandsfähigen Silikonstückchen, um ein isolierendes Luftkissen zu erzeugen. Hitzebarriere: Nomex-Viskose Reflexmaterial: 3 M Scotchlite silber oder silber und gelb oder gelb/silber/gelb Ausführung: Metall-Reißverschluss von YKK, breite Klettverschlussblende, Kragen- u. Halslaschenform liefert optimale Kompatibilität mit Helm und Visier. Neue Schulterform und längerer Oberarm erlauben komplette Rundum-Mobilität für Schulter und Arm. Geformtes Schulterstück macht die Schulternaht unnötig und glättet die Linie. Größerer Unterarmeinsatz ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit für Überkopfarbeiten. Zwei neue Actionfalten im hinteren Schulterbereich. Größen: Anfertigung nach Ihren Körpermaßen Ausführung mit Handschuhring, Aufpreis Ausführung mit Funktasche, Aufpreis</p>	<p>PBI-GOLD EA / A</p>



Beschreibung	Artikel Nr.
<p>Bristol-Einsatzbundhose Wessex TC/A Prüfung: EN 469, Farbe dunkelblau Oberstoff: Nomex® Delta T, bestehend aus 75 % Nomex, 23 % Kevlar und 2 % P140 Kohlenstofffaser (antistatische Wirkung) hauptsächlich aus 195 g/m² Tillgewebe verwendet. Futter: Gore-Tex Fireblocker, bestehend aus einem PTFE-Laminat, das zu einem Netzsubstrat gesponnen wird. Kombiniert alle Qualitäten von Gore-Tex mit ausgezeichnetem Wert. Hitzebarriere: Nomex-Viskose Reflexmaterial: 3 M Scotchlite silber oder silber und gelb oder gelb/silber/gelb Ausführung: vollständig bewegbare Knieform mit konvexer Naht und das Knie herum bietet größere Flexibilität während des Beugens/Kletterns. Geformte Naht an Knie-Hinterseite reduziert Behinderung während des Kriechens. Hosensbund ist dem Körper angepasst und weist höheren Rücken und GummizugEinstellung in der Lendengegend auf. Hosenträger. 2 große Beintaschen. Größen: Anfertigung nach Ihren Körpermaßen</p>	<p>TC / A</p>
<p>Bristol-Einsatzlatzhose Wessex „Classic“ TA/A Prüfung: EN 469, Farbe dunkelblau Oberstoff: Nomex® Delta T, bestehend aus 75 % Nomex, 23 % Kevlar und 2 % P140 Kohlenstofffaser (antistatische Wirkung) hauptsächlich aus 195 g/m² Tillgewebe verwendet. Futter: Gore-Tex Fireblocker, bestehend aus einem PTFE-Laminat, das zu einem Netzsubstrat gesponnen wird. Kombiniert alle Qualitäten von Gore-Tex mit ausgezeichnetem Wert. Hitzebarriere: Nomex-Viskose Reflexmaterial: 3 M Scotchlite silber oder silber und gelb oder gelb/silber/gelb Ausführung: vollständig bewegbare Knieform mit konvexer Naht und das Knie herum bietet größere Flexibilität während des Beugens/Kletterns. Geformte Naht an Knie-Hinterseite reduziert Behinderung während des Kriechens. Reißverschluss vorne im Schritt. Nicht abtrennbare Hosenträger mit Schnell-Schnapp-verschlüssen. Front-Brusttasche mit Klettverschluss. Größen: Anfertigung nach Ihren Körpermaßen</p>	<p>TA / A</p>
<p>Bristol-Einsatzlatzhose Wessex „Komfort“ TA2/A Prüfung: EN 469, Farbe dunkelblau Oberstoff: Nomex® Delta T, bestehend aus 75 % Nomex, 23 % Kevlar und 2 % P140 Kohlenstofffaser (antistatische Wirkung) hauptsächlich aus 195 g/m² Tillgewebe verwendet. Futter: Gore-Tex Fireblocker, bestehend aus einem PTFE-Laminat, das zu einem Netzsubstrat gesponnen wird. Kombiniert alle Qualitäten von Gore-Tex mit ausgezeichnetem Wert. Hitzebarriere: Nomex-Viskose Reflexmaterial: 3 M Scotchlite silber oder silber und gelb oder gelb/silber/gelb Ausführung: vollständig bewegbare Knieform mit konvexer Naht und das Knie herum bietet größere Flexibilität während des Beugens/Kletterns. Geformte Naht an Knie-Hinterseite reduziert Behinderung während des Kriechens. Reißverschluss bis Latzoberkante. Nicht abtrennbare Hosenträger mit Schnell-Schnapp-verschlüssen. 2 Oberschenkeltaschen und Zipp vorne. Gummizug seitlich im Bund für perfekten Sitz Größen: Anfertigung nach Ihren Körpermaßen</p>	<p>TA2/A</p>

	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>Bristol-Einsatzbundhose Ergotech Action TEA/A Prüfung: EN 469, Farbe dunkelblau Oberstoff: Nomex Außenhaut mit TI-Technologie. TI-Technologie ist eine patentierte Doppelschicht eines fortschrittlichen, gewebten Stoffsystems, welches hauptsächlich als Außenhautstoff verwendet wird. Futter: Gore-Tex Airlock. Airlock ist eine neue und einzigartige Kombination von Hitzeschutz und Feuchtigkeitsbarriere, welche eine besonders dicke Isolierschicht unnötig macht. Es besteht aus hitzestabilen, chemisch widerstandsfähigen Silikon-stückchen, um ein isolierendes Luftkissen zu erzeugen. Hitzebarriere: Nomex-Viskose Reflexmaterial: 3 M Scotchlite silber oder silber und gelb oder gelb/silber/gelb Ausführung: vollständig bewegbare Knieform mit konvexer Naht und das Knie herum bietet größere Flexibilität während des Beugens/Kletterns. Geformte Naht an Knie-Hinterseite reduziert Behinderung während des Kriechens. Hosensbund ist dem Körper angepasst und weist höheren Rücken und GummizugEinstellung in der Lendengegend auf. H-förmige Hosenträger. 2 große Beintaschen. Größen: Anfertigung nach Ihren Körpermaßen</p>	<p>TEA/A</p>
	<p>Bristol-Einsatzbundhose Ergotech Action PBI-Gold TEA/A Prüfung: EN 469, Farbe Gold Oberstoff: PBI Gold, bestehend aus: 40 % PBI und 60 % Kevlar, 200 g/m² reißfestes Flachgewebe. PBI-Stoffe werden von Celanese hergestellt und sind eng mit DuPont Kevlar verwebt, um den Stoff eine ausgezeichnete Stärke zu verleihen und die Flexibilität auch nach Aussetzung zu Flammen aufrecht zu erhalten. Futter: Gore-Tex Airlock. Airlock ist eine neue und einzigartige Kombination von Hitzeschutz und Feuchtigkeitsbarriere, welche eine besonders dicke Isolierschicht unnötig macht. Es besteht aus hitzestabilen, chemisch widerstandsfähigen Silikon-stückchen, um ein isolierendes Luftkissen zu erzeugen. Hitzebarriere: Nomex-Viskose Reflexmaterial: 3 M Scotchlite silber oder silber und gelb oder gelb/silber/gelb Ausführung: vollständig bewegbare Knieform mit konvexer Naht und das Knie herum bietet größere Flexibilität während des Beugens/Kletterns. Geformte Naht an Knie-Hinterseite reduziert Behinderung während des Kriechens. Hosensbund ist dem Körper angepasst und weist höheren Rücken und GummizugEinstellung in der Lendengegend auf. H-förmige Hosenträger. 2 große Beintaschen. Größen: Anfertigung nach Ihren Körpermaßen</p>	<p>PBI-G TEA/A</p>
	<p>COOLINE®-Weste Professionelles Klimasystem, bestehend aus einer Hightech-Weste, die mit Wasser aktiviert einen von der Außen- bzw. Körpertemperatur abhängigen Kühleffekt bewirkt. Damit entsteht ein besseres Körperklima, Kon-zentration u. Leistung beim Einsatz können erhöht und Auswirkungen der Hitze auf den Körper gemildert werden. • Kühlt den Körper auf natürlich klimaregulierende Weise • weiches, anschmiegsames Material für angenehmen Tragekomfort • Oberstoff schnelltrocknend durch Funktionsfaser • breiter Klettverschluss für optimale Pass-form • „bauch- und nierenfreier“ Schnitt für Ihre Gesundheit • beseitigt Schweiß und Gerüche.....</p>	<p>UB6000</p>

Forstarbeiterschutz

Forstarbeiterschutz



Beschreibung	Artikel Nr.
Forstarbeiter-Kopfschutz bestehend aus: Helm Master KAN90SLU, Helmhalterung, Forstarbeiter-Gesichtsschutz, Gehörschutz PELTOR Optime I	LE6500



Forstschutzjacke prEN 381, aus strapazierfähigem, sehr leichtem Spezial-gewebe, besonders atmungsaktiv - hoher Tragekomfort. Eingesetzte Ärmel, DPLF-geprüfte Schnitzzutzeinlage Stehkragen, Brust- u. Rückenkoller in Warnfarbe, große Brust- u. Rückenentlüftung, Ärmelbündchen mit Weitenverstellung, 1 aufgesetzte Brusttasche mit Druckknopfverschluss, 2 aufgesetzte Taschen mit Patten u. Druckknopfverschluss, 1 Innentasche. Größen S - XXL	LE63**
---	--------

Forstschutz-Latzhose prEN 381, aus strapazierfähigem, sehr leichtem Spezial-gewebe, besonders atmungsaktiv - hoher Tragekomfort. DPLF-geprüfte Schnitzzutzeinlage, hochgezogener Bund als Nierenschutz, verstellbare elastische Hosenträger, Bundweiten-verstellung, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Gesäßtasche mit Patte u. Klettverschluss, 1 Zollstocktasche, Brustlatztasche mit Reißverschluss. Größen: 46 - 64.....	LE64**
--	--------

Wespenschutzanzug

Wespenschutzanzug



Beschreibung	Artikel Nr.
Wespenschutzanzug CE, Baumwolle/Polyester 350 g/m ² , einteilige Kombination mit Reißverschluss, Gesichtausschnitt vergittert, inkl. einstellbarem Schutzhelm, mit Ärmelmanschetten, Beinabschluss mit Gummizug, Farbe blau, Größen: M, L.....	LE7000

Nomex-Unterwäsche

Nomex-Unterwäsche



Beschreibung	Artikel Nr.
Nomex-Unterhose lang flammhemmend	LQ1100
Nomex-Unterleibchen, Langarm flammhemmend	LQ1200
Nomex-Schutzanzug-Unterziehose lang saugfähig und flammhemmend	LQ1300
Nomex-Schutzanzug-Unterziehleibchen lang, saugfähig und flammhemmend.....	LQ1400
FW-Stutzen ARAMID, knielang, flammhemmend, dunkelblau.....	UL5046

Feuerwehrlhelme und Zubehör

	Beschreibung	Art. Nr.	Feuerwehrlhelme
	<p>Feuerwehrlhelm BULLARD H3000 EN 443, Composite-Außenschale, Innenschale, Kopfring, Komfortpolstern und Kinnriemen, in den Farben: nachleuchtend gelb. Innenschale, Polstersets, Bezugsstoffe, Innenausstattung, und Kinnriemen: schwarz andere Farben: weiß, gelb, rot, blau, schwarz.....</p>	<p>UI3000 UI301*</p>	
	<p>Feuerwehrlhelm BULLARD Galaxy Vollschalenhelm, EN 443, Außenschale aus Glasfaser-Composite (brandcontainerggeeignet), Komfort-Innenausstattung, Drehknopf-Verschlussystem, herausnehmbares Lederschweißpolster, Nomex-Vierpunkt-Kinnriemen mit Schnellverschluss, einschiebbares glasklares Polycarbonatvisier (brillenträgergeeignet). Ohne Nackenschutz; Gr. 54 - 62. Farben: nachleuchtend gelb, weiß, rot, schwarz Nackenschutz Aramid</p>	<p>UI1000 R731</p>	
	<p>Feuerwehrlhelm HEROS EN443, Helmschale: Polyamid 6, nachleuchtend, schlagfest, schwer entflammbar, selbst verlöschend. Innenausstattung: Kopfnetz aus Nomex als Kopfauflagefläche höhenverstellbar, Kopfgrößenschnellverstellung von außen mittels Handrad, Nackenpolster und Kopfbandpolsterung aus Leder, Kinnriemen mit Klettverschluss und Sicherheitsverschluss. Augen-/Gesichtsschild aus Spezial-APEC-Polycarbonat, innenliegendes Visier, innen beschlagfrei und außen kratzfest beschichtet, Nackenschutz Silber, gefüttert mit P84.....</p>	<p>UI1600</p>	
	<p>Feuerwehrlhelm HEROS II GFK EN443, Helmschale: Polyamid 6 glasfaserverstärkt (brandcontainerggeeignet) mehrfach nachleuchtend lackbeschichtet ohne Kantenschutz, Farbe grün. Innenausstattung: siehe Heros. Kopfgrößenschnellverstellung von außen mittels Handrad, Nackenpolster und Kopfbandpolsterung, Kinnriemen mit Klettverschluss und Sicherheitsverschluss. Augen-/Gesichtsschild aus Spezial-APEC-Polycarbonat, innenliegendes Visier, Nackenschutz Silber beschichtet, gefüttert mit P84.....</p>	<p>UI1650</p>	
	<p>Feuerwehrlhelm SCHUBERTH F210 EN 443; neue Helmform, serienmäßig nachleuchtend lackiert und mit Reflektionsfolien versehen, hervorragender Tragekomfort durch neugestaltete Innenausstattung, verstellbar für Kopfweiten von 53 - 62 cm. Mit 3-Punkt-Kinnriemen mit Schnellverschluss sowie Nackenschutz..</p> <p>Feuerwehrlhelm SCHUBERTH F 200 Wie F 210, jedoch mit Helmschale aus textilverstärktem Kunstharz (nicht für Einsatz im Brandcontainer geeignet</p>	<p>UI1720 UI1721</p>	
	<p>Feuerwehrlhelm DRÄGER HPS 6100 EN 443, Außenschale aus Glasfaser-Composite (brandcontainerggeeignet), Komfort-Innenausstattung, Dreipunkt Kinn/Nackenriemen, einschiebbares glasklares Polycarbonatvisier (brillenträgergeeignet), inkl. Nackenschutz aus aluminisierter Aramidfaser. Farbe: nachleuchtend gelb, rot, weiß. Größen 54 - 64</p>	<p>UI1750</p>	

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Helm-Zubehör	
	Helmwappen NÖ, Klebeabzeichen	UI5600
	Helmwappen andere Bundesländer, Klebeabzeichen	UI5601
	Helmwappen emailliert, NÖ	UI5500
	Schriftzug „FEUERWEHR“, 3 cm hoch, Silber	UI5810
	Schriftzug „FEUERWEHR“, 3 cm hoch, schwarz	UI5710
	Ersatz-Gabelsturmband für Helm Wiener Form.....	UI2040
	Ersatz-Kinnriemen für Helm Schubert F200/F210.....	UI2041
	Helmstreifen, reflektierend, rot (für Wiener Form).....	UI5005
	Helmstreifen, reflektierend, Silber (für Wiener Form).....	UI5010
	Helmstreifen, reflektierend, Gold (für Wiener Form).....	UI5020
	Helmstreifen-Set, rot (für Heros).....	UI5006
	Helmstreifen-Set, Silber (für Heros)	UI5011
	Helmstreifen-Set, Gold (für Heros)	UI5021
	Hör-Sprechgarnitur FireTALK für FW-Helme, mit Schwanenhalsmikrofon, einseitiger Hörer, großflächige robuste Inline-PTT-Taste m. Clip zum Betrieb mit und ohne Atemschutzmaske; mit Helmadapter für Rosenbauer Heros-Helm	UI9000
	Helmadapter für Dräger Gallet-Helm.....	UI9001
	adapter Standard (z. B. Schubert-Helm)	UI9002
	Hör-Sprechgarnitur VibraTALK für FW-Helme, mit Kopfmikrofon, einseitiger Hörer, Lemosa-Sicherheitssteckverbindung, großflächige robuste Inline-PTT-Taste m. Clip zum Betrieb mit und ohne Atemschutzmaske.....	UI9030
	Hör-Sprechgarnitur FireTALK-EX für FW-Helme, mit Schwanenhalsmikrofon, einseitiger Hörer, Inline-PTT-Taste m. Clip zum Betrieb mit und ohne Atemschutzmaske. Ex-Schutz Eex ib IIC T4, inkl. Funkerätetecker Movietalk MT209 oder Motorola GP900EX; mit Helmadapter Standard.....	UI9060
	Helmadapter für Heros oder Gallet	UI9061
	Kehlkopfmikrofon doppelseitig mit Ohrhörer Inline-Sendetaste m. Clip, zum Betrieb mit u. ohne Maske.....	UI9020
	Ersatz-Helmadapter für FireTALK, Rosenbauer Heros.....	UI9010
	Ersatz-Helmadapter für FireTALK, Dräger Gallet-Helm	UI9011
	Ersatz-Helmadapter für FireTALK, Standard	UI9012
	Funkgerätestecker Motorola GP300/CP040 inkl. Montage.....	UI9050
	Funkgerätestecker Motorola GP320/340/360 inkl. Montage.....	UI9051
	Funkgerätestecker Motorola GP900 inkl. Montage.....	UI9052
	Funkgerätestecker ECS EP900/EP860 inkl. Montage	UI9053
	Kopfschutzhaube	
	FiTek Duo, CE 0334, EN 533 (1997), prEN13911:2003. Permanent schwer entflammbar, Farbe dunkelblau, mit Sehschlitz und verlängertem Brust- und Rückenteil.....	LQ1000

Schutz- und Arbeitshandschuhe

	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>Feuerwehr-Schutzhandschuh PATRON fire, EN 659:2003-10, geeignet für den Einsatz zur direkten Feuerbekämpfung (Flash-Over, Innenangriff), sowie Bergung, Rettung und technische Hilfeleistung. Spezial Rind-Nappaleder aus der Luftfahrt, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert. Innenfutter aus extrem engmaschiger KEVLAR-Strickware. Nässesperre-Insert, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv. Reflexstreifen Silber auf Stulpe, Ring und Haken. Gr. 8 - 11 (Gr. 12 gegen Aufpreis)</p>	<p>UH28**</p>
	<p>Feuerwehr-Schutzhandschuh PATRON, EN 659; schwarzes Spezial-Vollrindleder, hitze-beständig und hydrophobiert, ca. 1,2 mm dick, Nahtschutz an Daumen, Mittel- u. Ringfinger, Lederstulpe mit Klettverschluss und gelbem Reflexstreifen, Innenfutter Kevlar, Nähte komplett aus Kevlar, wärme- u. kälteisolierend, atmungsaktiv, guter Schutz gegen mechanische und thermische Risiken (Kontakt-hitze bis 250° C), Karabiner; Gr. 8-11 (Gr. 12 gegen Aufpreis) ..</p>	<p>UH23**</p>
	<p>Feuerwehr-Schutzhandschuh FIRE-KEEPER, EN 659, Handrücken u. Stulpe aus düsen-farbigem Kevlar, Innenhand aus Kevlar mit flammfester Polyurethancarbo-Beschichtung (wasser-, öl- u. kraftstoff-beständig), sehr gutes Tastgefühl, Schnittschutz- u. Isoliereinlage aus Kevlar-Strick, Sympatex, mit Reflexstreifen. Gr. 9-11.....</p>	<p>UH21**</p>
	<p>Feuerwehr-Schutzhandschuh BOXER Deluxe, EN 659, speziell für Bergungs- u. Rettungsarbeiten, aus hydrophobiertem Vollrindleder, ca. 1,2 mm dick, Innenhandverstärkung, Knöchel- u. Pulsschutz, Spaltlederstulpe und Reflexstreifen orange rundum, Innenfutter aus Kevlar, Karabinerhaken, Farbe: blau, Länge 36 cm. Gr. 7 - 12.....</p>	<p>UH29**</p>
	<p>Feuerwehr-Schutzhandschuh Fire Grip RB 90 EN 659:2003; hochwertiger Feuerwehrhandschuh aus Shearguard™-Rindspaltleder, Finger-Zwickl: beschichtetes Nomex, Innenfutter: Gewirk aus Nomex, Thermoschutz aus Kevlar, Membrane: wasserfeste atmungsaktive Porelle®-Membrane. Gr. M - XXL</p>	<p>UH30**</p>
	<p>Feuerwehr-Schutzhandschuh Fire Safe 5-Finger Handschuh in ergonomisch geformter Ausführung • Außenmaterial: KERMEL® HTA / Isolation: Interlock aus 100% KEVLAR® • Innenfutter mit Nässesperre: SYMPATEX® versteppt und zusätzlich verklebt, so dass beim Ausziehen des Handschuhes das Futter nicht herausgezogen werden kann. • Innenhand und Pulsschutz aus KEVLAR® mit abriebfester PU-Außenbeschichtung • Nässesperre: SYMPATEX®. Das Außenmaterial der Innenhand besteht aus PU-beschichtetem Spezialgewebe, ansonsten gilt der gleiche Materialaufbau wie oben. • Farbe: dunkelblau/schwarz • Mit einem 3-fach Reflexstreifen gelb-silber-gelb auf dem Handrücken. • Beide Handschuhe können mittels Karabiner verbunden werden. • Zertifiziert nach EN 659 Kat. III. Gr. 9 - 11</p>	<p>UH29**</p>

Schutzhandschuhe

** bitte Angabe der Größe

	Beschreibung	Artikel Nr.
	KEVLAR-Schutzhandschuhe fein, flammhemmend..... stark, flammhemmend..... Frottee, flammhemmend..... mit Edelstahllitze, schnittfest u. flammhemmend	JM0110 JM0210 JM0410 JM03**
	NOMEX-Schutzhandschuhe Frottee, flammhemmend.....	JM1510
	Hitzeschutz-Handschuhe H3/KSA, außen metallisiertes Kevlar/Glasgewebe, innen Chromspaltleder, 5-Finger, Stulpe; 32 cm lang.....	LP0800
	Schutzhandschuhe PVC chemikalienresistent, 35 cm lang	JG0410
	Schutzhandschuhe NEOPREN chemikalienresistent, 31 cm lang	JD12**
	Schutzhandschuhe NITRIL chemikalienresistent, 31 cm lang	JD13**
	Infektionsschutz-Einmalhandschuhe ... die praktischen mit dem optimalen Tastgefühl für den Hand- oder Produktschutz, geschmeidig, passgenau und widerstandsfähig. Mit Rollrand, gepudert. Vinyl, Spenderbox 100 Stück; Gr. M Vinyl, Spenderbox 100 Stück; Gr. L Vinyl, Spenderbox 100 Stück; Gr. XL	JE0108 JE0109 JE0110
	Elektriker-Schutzhandschuhe Electrosoft aus Naturlatex ungefüllt, Farbe: beige CEI 903 Klasse 0, Prüfspannung 5000 V, Arbeitsspannung max. 1000 V CEI 903 Klasse 1, Prüfspannung 10000 V, Arbeitsspannung max. 7500 V CEI 903 Klasse 2, Prüfspannung 20000 V, Arbeitsspannung max. 17000 V	JC12** JC13** JC14**

** bitte Angabe der Größe

Schutzstiefel und Wathosen

	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>Feuerwehr-Einsatzstiefel, Leder MASTER, EN 345-2 S3. Schaftstiefel aus genarbtem Vollrindleder • Lederblattfutter • Schafthöhe 33 cm • <u>Zehen-schutzkappe</u> u. <u>durchtrittsicherer Profilssole</u> • öl-, benzin-, säure- u. laugenresistent, antistatisch. • orthopädische Fußbetteneinlage • Lederbrandsohle • Lederanziehschlaufen • Gr. 38 - 48</p>	<p>UL10**</p>
	<p>Feuerwehr-Einsatzstiefel, Leder CHAMPION, EN 345-2 S3. Schaftstiefel aus glattem Vollrindleder • Lederblattfutter • Nappa-Knöchelpolster • Schafthöhe 33 cm • <u>Zehenschutzkappe</u> und <u>durchtrittsichere Profilssole</u> • öl-, benzin-, säure- u. laugenresistent, antistatisch. • Lederbrandsohle • Lederanziehschlaufen • gepolsterte Bordüre; Gr. 39 - 48</p>	<p>UL20**</p>
	<p>Feuerwehr-Sicherheitsschnürstiefel EURO PROOF, EN 345-2 S3. Schnürstiefel aus glatt^{em} wasserdichtem Waterproof-Narbenleder • <u>Knöchelschutzpolsterung</u> • <u>Zehenschutzkappe</u> und <u>durchtrittsichere Profilssole</u> • öl-, benzin-, säure- und laugenresistent • antistatisch. Schafthöhe 22 cm • Schafrandpolsterung • atmungsaktive <u>orthopädische Fußbetteneinlage</u> • geschlossene Lasche bis zum Schafrand • hitzefester Reißverschluss • NOMEX-Schnürsenkel; Gr.38 - 48.....</p>	<p>UL40**</p>
	<p>Feuerwehr-Sicherheitsschnürstiefel EURO PROOF Sympatex, EN 345-2 S3. Wie Firemaster, jedoch wasserdicht durch Sympatex-Klimamembrane, Polsterkragen-Perforation. Gr. 39 - 48</p>	<p>UL35**</p>
	<p>Sicherheitstiefel SOLIDE, EN 345 S5; Spezialkunststoff, Zehenschutzkappe und durchtrittsichere antistatische Profilssole, öl-, fett-, säure- u. laugenbeständig. Farbe gelb; Gr. 37 - 48</p>	<p>NC02** NC01**</p>
	<p>Wathose EN 345-1; Schaft: widerstandsfähiges PVC, rutschhemmende Nitril/PVC-Laufsohle, Stahlkappe und durchtrittsichere Zwischensohle, Farbe oliv, Größen: 39 - 47.....</p>	<p>NC05**</p>
	<p>Einlegesohlen „Safe & Fresh“ antistatisch, farbecht, feuchtigkeitsaufnehmend, waschbar bei 30°, verbesserter Laufkomfort inkl. Geruchstopper.....</p>	<p>NA06**</p>
	<p>Stiefelsocken dreilagig, Gr. 37/38 - 49/50</p>	<p>NA14**</p>
	<p>Schuhcreme Tubencreme schwarz, auf Siliconbasis, wasserabweisend. 125 ml.....</p>	<p>NA0100</p>

Schutzstiefel und Wathosen

** bitte Angabe der Größe

Ausrüstung

Warnschutzwesten


Warnschutzwesten

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Warnschutzweste	
	EN 471, leuchtorange, aus Mischgewebe	LE5920
	EN 471, leuchtgelb, aus Mischgewebe	LE5820
	EN 471, leuchtorange, aus 100 % Polyester	LE5930
	EN 471, leuchtgelb, aus 100 % Polyester	LE5830
	Überwürfe für besondere Funktionen	
	Frontverschluss durch zwei Klettverschlüsse, großes Armloch, kann über der Schutzjacke getragen werden. 100 % BW, 2 Reflexstreifen Silber.	
	Farbe rot, Aufschrift „FEUERWEHR“	UA0410
	Farbe gelb, Aufschrift „EINSATZLEITER“	UA0420
	Farbe grün, Aufschrift „ATEMSCHUTZ“	UA0430
	Farbe blau, für Katastrophenhilfsdienst und Pressemitarbeiter.....	UA0450
Farbe weiß, für Feuerwehrstreife und Lieter des DEKO-Platzes.....	UA0460	

Feuerwehrgurt - Absturzsicherungen - Leinen

Feuerwehrgurt - Absturzsicherungen - Leinen

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Feuerwehrgurt	
	ON F 4030; weiß, 85 mm breit, Karabiner, DD-Schnalle	
	Gr. DS 0 (650 - 800 mm).....	UM2000
	Gr. DS 1 (750 - 1000 mm)	UM2001
	Haltegurt	
	EUROLINE KS 45; EN 358. Gurt zur Standplatzsicherung, mit Klemmschnalle und 2 Halteösen.	
	Gr. 1 (75 - 100 cm).....	OA0061
	Auffanggurt	
	Material: Polyestergurte 45 mm breit, Teflon imprägniert, LM-Beschläge, Gurführung Kunststoff, Konstruktion: einfache und leichte Bauweise, geringes Gewicht, optimaler Tragekomfort, 1 Auffangöse am Rücken, Beinschlinge mit Aufdruck "Bein/Leg" für problemloses Anlegen. Universalgröße stufenlos verstellbar. Geeignet für Auffangsysteme Zulassung: EN 361 / CE 0408;	
	EUROLINE UNI 1	OA0201
	EUROLINE UNI 3 (3-Punkt-Aufhängung)	OA0202
	Verbindungsmittel	
	VARIO 15-2V, EN 354; 15 mm Ø, verstellbar von 1,2 m - 2 m, Enden mit Sicherheitskarabiner bzw. Durchsteckschlaufe	OA0601
	VARIO 15-2V-S (mit Schutzschlauch)	OA0602
	Rettungsleine	
	ON F 5260 / CE 0511; 12 mm Ø, Polyester spiralgeflochten, weiß, einseitig mit LM-Sicherheitskarabiner.	
	Länge 20 m.....	UM7020
	Länge 30 m.....	UM7030

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Tragebeutel für Rettungsleinen, alte Ausführung	UM7040
	für Rettungsleinen, neue Ausführung mit Innentasche	UM7045
	Airbag-Rückhaltegurt für alle Lenkradgrößen	UM3000

Saugschlauchleinen - Leinenbeutel - Meldertasche

	Beschreibung	Artikel Nr.
 	Saugschlauch-/Ventilleine Polyamid rot, 8 mm Ø, Karabiner, Länge 15 m	VU1810
	Polypropylen weiß, 8 mm Ø, Karabiner m. Öse, Länge 15 m.....	VU1811
	Leinenbeutel für Saugschlauch-/Ventilleine, lt. ÖBFV, oranges Kunststoffgewebe, mit Deckel u. Schlitz	VU2100
	Meldertasche aus Leder 18 x 4 x 21 cm, mit Schreibzeughalterung, Umhängriemen.....	VG0600

Kleinlöschgeräte

	Beschreibung	Artikel Nr.
   	Kübelnspritze ÖNORM F 1060, Stahlblech rot lackiert, aufklappbarer Deckel, Fußraste, doppelwirkende Kolbenpumpe, ohne Schlauch. 10 Liter Inhalt, Anschluß durch ¾“ Gewinde.....	VS2510
	10 Liter Inhalt, Anschluss durch D-Kupplung.....	VS2511
	15 Liter Inhalt, Anschluß durch ¾“ Gewinde.....	VS2515
	15 Liter Inhalt, Anschluss durch D-Kupplung.....	VS2516
	D-Schlauch für Kübelnspritze, 3 m lang, mit D-Kupplungen	VT2503
	Feuerlöschdecke Thermoglasgewebe, 200 x 160 cm, DIN 14155, 2 Griffaschen	PC1100
	Küchenlöschdecke Thermoglasgewebe, 100 x 80 cm, inkl. Kunststofftasche mit Klettverschluss und Lasche	PC0200
	Feuerpatsche 10 fächerförmig angeordnete Stahlbandstreifen, mit 2 m langem Holzstiel	VV0030

Kleinlöschgeräte

Sandsäcke

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Sandsack aus Polypropylen 40 x 70 cm, weiß mit Schnur, 100 g/m ² , ohne Füllung.....	VK1000
	60 x 120 cm, weiß, mit Kopfsaum, 100 g/m ² , ohne Füllung.....	VK1010

Erste Hilfe- u. Sanitätsausrüstung

Erste Hilfe- u. Sanitätsausrüstung

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Erste Hilfe-Koffer Type I, ON Z 1020; aus ABS-Kunststoff, staubdicht, schlagfest. Mit Tragevorrichtung und Wandhalterung. Komplett gefüllt (Geeignet für Bereiche bis zu 5 Arbeitnehmern bzw. Schutzräume bis 10 Personen). Maße: 29 x 21 x 13 cm	PA1101
	Erste Hilfe-Koffer Type II, ON Z 1020; aus ABS-Kunststoff, staubdicht, schlagfest. Mit Tragevorrichtung und Wandhalterung. Komplett gefüllt (Geeignet für Bereiche bis zu 20 Arbeitnehmern bzw. Schutzräume für 10 - 15 Personen). Maße: 34 x 24 x 13 cm	PA1102
	Hautschuttschaum SKIN PROTECTOR barrierebildend, nicht fettend, mit pflegenden Vitaminen, schützt die Haut für 4 - 5 Stunden. Inhalt 150 ml/Dose (ca. 140 Anwendungen). 12 Dosen (= 1 Karton) Mindestabnahme	IA1101
	Infektionsschutz-Einmalhandschuhe Vinyl, Spenderbox 100 Stück; Gr. M Vinyl, Spenderbox 100 Stück; Gr. L Vinyl, Spenderbox 100 Stück; Gr. XL	JE0108 JE0109 JE0110
	Notrettungsset ON F 1020; Tragetuch, Rettungstuch, Packtasche	UM5000
	Bergetuch DIN 13040; aus rotem Kunststoff, 8 Trageschlaufen	PB1000

Warnzeichen

Warnzeichen

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Faltschild Triopan zusammenlegbares, selbstöffnendes Dreibeinstativ mit reflektierender Signalhülle mit Aufschrift „Feuerwehr“, inkl. Futteral. Höhe 60 cm.....	VR6000
	Faltschild Triopan zusammenlegbares, selbstöffnendes Dreibeinstativ mit reflektierender Signalhülle ohne Aufschrift, inkl. Futteral. Höhe 60 cm.....	VR6010
	Anhaltestab (Winkerkelle) Beleuchtung rot/grün, Aufschrift „HALT FEUERWEHR“	VR5000
	Verkehrshut Kunststoff tagesleuchtend, 1 weißer Streifen, 32 cm hoch Kunststoff tagesleuchtend, 2 weiße Streifen, 50 cm hoch.....	VR3030 VR3050
	Verkehrshut Kunststoff tagesleuchtend, hochrückstrahlend. 53 cm hoch 75 cm hoch	VR3153 VR3175

Atenschutz und Zubehör

	Beschreibung	Artikel Nr.
 <p>Grundgerät</p>	DRÄGER Überdruck-Pressluftatmer-Set PSS 90 1800/1 P-NÖ (300 bar); bestehend aus Grundgerät PSS90 und Lungenautomat P (Überdruck Steckanschluß), ohne Reduktion.....	HG0500
	DRÄGER Überdruck-Pressluftatmer-Set PSS 90 1800/1 PE-NÖ (300 bar); bestehend aus Grundgerät PSS90 und Lungenautomat PE (Überdruck M 45 x 3), ohne Reduktion.....	HG0510
 <p>Grundgerät</p>	DRÄGER Überdruck-Pressluftatmer-Set PSS 90 1600/2 P-NÖ (200 bar); bestehend aus Grundgerät PSS90 und Lungenautomat P (Überdruck Steckanschluß), mit Reduktion 300/200 bar.....	HG0400
	DRÄGER Überdruck-Pressluftatmer-Set PSS 90 1600/2 PE-NÖ (200 bar); bestehend aus Grundgerät PSS90 und Lungenautomat PE (Überdruck M 45 x 3), mit Reduktion 300/200 bar	HG0410
 <p>Grundgerät</p>	DRÄGER Normaldruck-Pressluftatmer-Set PSS 90 1600/2 RA-NÖ (300 bar) bestehend aus Grundgerät PSS 90 und Lungenautomat RA (Normaldruck-Rundgewinde), ohne Reduktion....	HG0700
	DRÄGER Normaldruck-Pressluftatmer-Set PSS 90 1600/2 RA-NÖ (200 bar) bestehend aus Grundgerät PSS 90 und Lungenautomat RA (Normaldruck-Rundgewinde), Reduktion 300/200	HG0800

Atenschutz u. Zubehör









BARTELS+RIEGER – Atemschutz

	Pressluftatmer RN/D - Normaldruck Normaldruckausführung EN 137 (1993) und DIN 58645, Teil 10 (1990), und entsprechend der PSA-Richtlinie 89/686/EWG zertifiziert. EG-Baumusterprüfbescheinigung-Nr. 1949A/97/63 PSA, bestehend aus: Leichter Kunststoff-Rückentrageplatte, antistatisch, mit integriertem Tragegriff, Universal-Flaschen-spannband und verstellbarer Bänderung mit Schnellverschluss. Druckminderer, Hochdruckmanometer, Normaldruck-Lungenautomat m. integrierter Warneinrichtung und Rundgewindeanschluss EN 148-1. Hochdruck-Verbindungsstück, vorbereitet für 2 Druckluft-Stahlflaschen 4 l / 200 bar.....	HG1010
	Pressluftatmer RN/A - Überdruck Überdruckausführung EN 137 (1993) und DIN 58645, Teil 10 (1990), und entsprechend der PSA-Richtlinie 89/686/EWG zertifiziert. EG-Baumusterprüfbescheinigung-Nr. 1950A/97/94 PSA; wie RN/D, jedoch mit Überdruck-Lungenautomat mit integrierter Warneinrichtung und Gewindeanschluss M 45 x 3 nach EN 148-3.. Hochdruck-Verbindungsstück, vorbereitet für 2 Druckluft-Stahlflaschen 4 Liter/200 bar	HG2010
	Beschreibung	Artikel Nr.





<p>Pressluftflasche Stahl 6 Liter/300 bar, neue Kennz.</p>	HG0306
<p>Pressluftflasche Stahl 4 Liter/200 bar, neue Kennz.</p>	HG0204
<p>Pressluftflasche CFK (Kohlefaserverbund) 6,8 Liter/300 bar,</p>	HG0368
<p>Atenschutzmaske Dräger PANORAMA NOVA P (Steckanschluss)</p>	HL0500
<p>Atenschutzmaske Dräger PANORAMA NOVA PE (M 45 x 3)</p>	HL0510
<p>Atenschutzmaske Dräger PANORAMA NOVA RA Rundgewindeanschluß nach EN 148-1</p>	HU0520
<p>Atenschutzmaske VISTA PRO CL 3 mit Sprechmembrane, Maskenkörper EPDM schwarz und oberflächengehärteter Polycarbonatscheibe, großes verzerrungsfreies Sichtfeld, Standard-Rundgewinde-anschluss nach EN 148-1</p>	HL1000
<p>Atenschutzmaske VISTA PRO B/N CL 3 mit Sprechmembrane, Maskenkörper EPDM schwarz und oberflächengehärteter Polycarbonatscheibe, großes verzerrungsfreies Sichtfeld, Einheitssteckanschluss ESA, Normaldruck-Rundgewinde und Überdruck-Steckanschluss in einer Maske</p>	HL1020
<p>Maskentragdose B78 Für Vollmasken konventioneller Bauart bietet die Dose Platz für Maske und Filter</p>	HU0521
<p>Halbmaske 620 N Zwei Ausatemventile gewährleisten einen niedrigen Ausatemwiderstand, auch bei körperlich schwerer Arbeit und damit verbundenem hohen Luftdurchsatz. Integriertes Saugschwämmchen zur Vermeidung von Schweißwasser-ansammlung, mit Rundgewindeanschluß nach EN 148-1 ...</p>	HU0410

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Atemfilter mit Rundgewinde EN 148-1	
	Gasfilter 66 A A2, Schutz gegen organische Gase u. Dämpfe	HW2300
	Gasfilter 66 K K2, Schutz gegen Ammoniak	HW2320
	Mehrbereichsfilter 67 ABEK A2-B2-E2-K1, Schutz gegen organische u. anorganische Gase u. Dämpfe, Ammoniak	HW2330
	Mehrbereichs-Kombinationsfilter 81 ABEKSt A2-B2-E2-K1-P3, Schutz gegen organische u. anorganische Gase u. Dämpfe, Ammoniak sowie Partikelschutz hohen Rückhaltevermögens	HW2340
	Dräger Brandfluchthaube Parat C R52818, EN 403, kombinierter Gas/Partikelfilter CO-P2, Gebrauchsdauer: mindestens 15 Minuten, Gewicht: ca. 600 g, Format: 8 x 19 x 13,5 cm, in kompakter Kunststoffbox zum Mitführen, bestehend aus: allseits geschlossener Kopfhäube in Universalgröße mit großem Sichtfenster, elastischer Halskrause, Zugbänderung, eingearbeiteter Halbmaske, fest eingebautem kombinierten Kohlenmonoxid- und Gas-Partikelfilter gegen Rauch und Brandgase, 12 Jahre aufbewahrbar (nach 6 Jahren Filterwechsel).	
	Traveller-Pack	HL2001
	Single-Pack R52817 (kartonverpackt, sonst wie R52818)	HL2000
	Soft-Pack R53555, mit integriertem Atemfilter (B2-P2) in handlichem Reiseetui	HL2002
	Twin-Pack R52845, zwei Brandfluchthauben (CO-P2) in transparenter Wandbox, inkl. Befestigungsmaterial	HL2003
	Ersatzfilter CO-P2 für Parat C	HL2012
	Desinfektionsmittel Dodarcana; entkeimt, reinigt und desodoriert Schutzmasken, hautfreundlich, materialschonend, geruchlos, 1 Liter.....	HI0350
	3M-Desinfektionstuch 105 zur hygienischen Pflege der Atemschutzmasken nach Gebrauch, Box zu 40 Stück	HD3500

	Beschreibung	Artikel Nr.
       	3M Feinstaubmaske 8710, FFP1S, 20/Box - 240/ Karton	HA1100
	3M Feinstaubmaske 8812, FFP1S, 10/Box-240/ Karton, <u>mit Ausatemventil</u>	HA1300
	3M Feinstaubmaske 8810E, FFP2S, 20/Box-240/Karton	HA2100
	3M Feinstaubmaske 8822, FFP2SL, 10/Box-240/ Karton, <u>mit Ausatemventil</u>	HA2200
	3M Feinstaubmaske 8835, FFP3SL, 5/Box- 50/ Karton, <u>mit Ausatemventil</u>	HA3200
	3M Gasfiltermaske 4255, FFA2P2, organische Gase und Dämpfe (A2) sowie Feinstäube (P2)	HB0500
	3M Gasfiltermaske 4279, FFABEK1P2, organische und anorganische Gase und Dämpfe, SO ₂ /HCl, Ammoniak sowie Feinstäube (P2)	HB0900
	3M Partikelvorfilter 400 für Masken 4255 und 4279, Box: 10 Stk	HB1000

Nebelgerät und Nebelflüssigkeit

	Beschreibung	Artikel Nr.
 	Nebelgerät Martin MAGNUM 950 Betriebsspannung: 220 V/50 Hz Leistungsaufnahme: 1000 Watt Fluidverbrauch: 90 ml/min Hochdruckpumpe für extrem weiten Nebelausstoß	VO2000
	Nebelflüssigkeit PE-Kanister = 5 Liter	VO1005
	Nebelflüssigkeit PE-Kanister = 25 Liter	VO1025

Hitzeschutz

	Beschreibung	Artikel Nr.
      	<p>Hitzeschutzanzug aus KEVLAR® nach SOLAS 1974 / 81 / 83 SEE-BG-Zulassung F 12 Nr. 53 und Form III für Feuerwehren nach DIN 14942. Ausführung als Vollschutzanzug für Einsatzperson mit Atemschutzgerät, Kopfhaube mit auswechselbarer, goldbedampfter Antibeschlag-Sichtscheibe, so geschnitten, dass Feuerwehrhelm, Feuerwehranzug und Atemschutzgerät (Rückenteile daher als Rucksack ausgebildet) darunter zu tragen sind. Komplet mit ca. 150 cm langem Reißverschluss (seitlich rechts) in kräftiger Ausführung mit Reißverschlussabdeckung. Mit angearbeiteter Fußbekleidung und zwei abgedeckten Überdruckventilen. Die angearbeitete Fußbekleidung bietet größtmögliche Sicherheit und darüber hinaus den Komfort, dass man mit seinen eigenen Stiefeln in den Anzug einsteigen kann. Für jede Körpergröße durch (herausnehmbare) Hosenträger individuell anzupassen, dadurch Gewichtsverteilung auf die Schultern und Entlastung des Kopf- und Nackenbereiches. Eingearbeitete Innentasche zur Aufnahme eines Funksprechgerätes.</p> <p>Hitzeschutzanzug Typ HS 10-123 Material: KEVLAR® hochvakuumaluminisiert mit Isolierfilz aus KEVLAR® und zusätzlichem Innenfutter. Gewicht: ca. 6 kg. Einheitsgröße (passend für Körpergröße bis ca. 190 cm).....</p> <p>Hitzeschutzanzug Typ HS 10-210 Ausführung wie oben beschrieben, abweichend davon jedoch der Materialaufbau: Mehrschichtiger Materialverbund aus KEVLAR® hochvakuumaluminisiert, mit eingearbeiteter Schicht aus TEFLON® als Chemikalien-Dämmschicht und zusätzliche Wasserdampfsperre, mit Isolierfilz aus KEVLAR® und zusätzlichem Innenfutter. Gewicht: ca. 7,5 kg. Einheitsgröße (passend für Körpergröße bis ca. 190 cm).....</p>	<p>LP2320</p> <p>LP2330</p>
	<p>Hitzeschutz-Kopfhaube Typ 2 mit verstellbarem Kopfgestell</p>	<p>LP2340</p>
	<p>Hitzeschutz-Kopfhaube Typ 3 mit Armdurchführung</p>	<p>LP2350</p>
	<p>Hitzeschutz-Kopfhaube Typ 4 mit Brustschutz</p>	<p>LP2360</p>
	<p>Hitzeschutzhandschuhe H 3/KSA, Fünffingerhandschuh, 32 cm lang, mit Stulpe, Außenseite aus Mischgewebe Kevlar/Glas metallisiert, Innenseite Chromspaltleder mit Nesselfutter.....</p>	<p>LP0800</p>
	<p>Hitzeschutz-Ausrüstung Form I nach DIN 14942, bestehend aus: Kopfhaube mit Schulterschutz, mit auswechselbarer, goldbedampfter Sicherheits-Sichtscheibe. 5-Finger-Brandschutzhandschuhe, ca. 40 cm lang, aluminisiert. Set komplett in Tasche</p>	<p>LP2370</p>




Hitzeschutz

TESIMAX[®] - Chemie- und Gasschutzbekleidung

Chemie- u. Gasschutzbekleidung







Beschreibung	Artikel Nr.
<p>Schutzanzug VS 10 Silverflash[®] Erster Vollschutzanzug mit integriertem Hitzeschutz, Chemikalienbeständigkeit und Gasdichtigkeit mit Trägergewebe aus Kevlar[®]. Er besteht aus einem 6-Lagen-Laminat mit doppelter Aluminisierung, drei Chemikaliensperrschichten und einem Träger-gewebe aus DuPont Kevlar[®] für hohe mechanische Belastbarkeit. Einteiliger kompletter Chemikalienschutzanzug/Feuerwehr-Schutzanzug mit Sichtscheibe für uneingeschränkte Einsatzaufgaben bei der Feuerwehr. Der CSF/FW-Schutzanzug Typ VS 10 SILVERFLASH[®] with KEVLAR[®] ist nach prEN 943 Teil 1/1997 und prEN 943 Teil 2/1996, nach VFDB-Richtlinie 0801/1999 und VFDB-Richtlinie 0802/1999 sowie der Richtlinie 89/686/EWG geprüft und zertifiziert (CE 0158). Darüber hinaus ist er nach EN 469 und EN 531 zertifiziert (CE 0516) und bei DuPont in Genf auf dem Thermo-Man[®] getestet. Materialbeschreibung: Trägergewebe aus 100% KEVLAR[®]. Der Materialaufbau besteht insgesamt aus einem 6-Lagen-Laminat mit doppelter Aluminisierung, 3 Chemikaliensperrschichten und einem Trägergewebe aus KEVLAR[®]. Die Außenseite des Materials ist permanent elektrisch leitfähig (EN 1149 Teil 1).</p>	<p>LP2010</p>
<p>Chemiekalienschutzanzug VS 5 CHEMBA[®] EN 466 Typ 3a-ET (für Notfallteams). Flüssigkeits-, gas- u. partikeldichter Vollschutzanzug mit fest eingebautem, flexiblem Sichtscheibenverbund mit Außenscheibe aus TEFLON[®]. Alle gängigen Feuerwehr- bzw. Industriehelme sowie eine komplette Atemschutzausrüstung können unter dem Anzug getragen werden. Weitere Ausstattungsmerkmale: Flüssigkeits- u. gasdichter Reißverschluss seitlich rechts mit zusätzlicher Labyrinthabdeckung, zwei eingearbeitete Überdruckentile, auswechselbare Chemikalienschutzhandschuhe nach EN 374-3, Stiefelsocken mit Tropfrand (Übermanschetten).</p>	<p>LP2000</p>
<p>Schutzanzug Typ VS 10 SYKAN[®] 3 Einteiliger kompletter Chemikalienschutzanzug/Feuerwehr-Schutzanzug mit Sichtscheibe f. uneingeschränkte Einsatzaufgaben bei Feuerwehren. Geprüft und zertifiziert nach VFDB-Richtlinie 0801 und VFDB-Richtlinie 0802 sowie der Richtlinie 89/686/EWG (CE 0158). Anzugsbeschreibung: Der CSF/FW-Schutzanzug Typ VS 10 SYKAN[®] 3 with KEVLAR[®] hat 2 auswechselbare Sichtscheiben mit TEFLON[®] als Außenscheibe, und Innenscheibe mit Antibeschlagbeschichtung und ein extrem großes Sichtfeld. Als Handschuhe sind 5-Finger Chemikalienschutzhandschuhe Typ WIPAN-C mit Gewebeeinlage und Außenbeschichtung aus VITON[®] in Wechseltechnik angearbeitet. Sicherheitstiefel in Größe 46 nach EN 345 und nach EN 345 Teil 2 Kategorie S 5 sind auswechselbar. Der Anzug hat im Schritt befestigte Hosenträger, damit dieser an die jeweilige Körpergröße der Einsatzperson angepasst werden kann und sich das Anzuggewicht auch auf die Schultern verteilt. Funkgerätasche. Ein 180 cm langer, gas- und flüssigkeitsdichter Reißverschluss ist seitlich rechts angeordnet und verläuft über den gesamten Kopfbereich. Er ist durch eine Labyrinthabdeckung geschützt und ist so eingebaut, dass er von unten nach oben geschlossen wird. Der Anzug hat eine Länge von 205 cm, passend für Körpergrößen von ca. 170 cm bis ca. 200 cm. Materialbeschreibung: Trägergewebe 100% KEVLAR[®], das beidseitig mit Butyl und auf der Außenseite noch zusätzlich mit VITON[®] (Farbe gelb) beschichtet ist. Durch das Trägergewebe aus 100% KEVLAR[®] bietet der Schutzanzug auch Schutzwirkung gegen Stichflammen und bei tiefkalten Medien bleibt das Material geschmeidig und bricht nicht.</p>	<p>LP2030</p>
<p>Schutzanzug Typ VS 5 SYKAN[®] 3 Wie Typ VS 10 SYKAN[®] 3, jedoch mit einer festeingebauten Antibeschlag-Sichtscheibe, mit zusätzlicher TEFLON[®]-Folienscheibe. Der Anzug hat (als Option) im Schritt befestigte Hosenträger damit dieser an die jeweilige Körpergröße der Einsatzperson angepasst werden kann und sich das Anzuggewicht auch auf die Schultern verteilt. Reißverschluss 130 cm. Auf Wunsch mit Funkgerätasche</p>	<p>LP2040</p>

	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>Schutzanzug VS 15 SYKAN[®] 4 Einteiliger kompletter Chemikalienschutzanzug/Feuerwehr-Schutzanzug mit Sichtscheibe für uneingeschränkte Einsatzaufgaben bei der Feuerwehr. Der CSF/FW-Schutzanzug Typ VS 15 SYKAN[®] 4 with KEVLAR[®] ist nach VFDB-Richtlinie 0801 und VFDB-Richtlinie 0802 sowie der Richtlinie 89/686/EWG geprüft und zertifiziert (CE 0158). Anzugsbeschreibung: 2 austauschbare Sichtscheiben mit TEFLON[®] als Außenscheibe, und Innenscheibe mit Antibeschlagbeschichtung und ein extrem großes Sichtfeld. Als Handschuhe sind 5-Finger-Chemikalien-schutzhandschuhe Typ WIPANC mit Gewebereinlage und Außen-beschichtung aus VITON[®] in Wechseltechnik angearbeitet. Sicherheitsstiefel in Größe 46 nach EN 345 und nach EN 345 Teil 2 Kat. S 5 sind austauschbar. Der Anzug hat im Schritt befestigte Hosenträger, damit dieser an die jeweilige Körpergröße der Einsatzperson angepasst werden kann und sich das Anzuggewicht auch auf die Schultern verteilt. Im Anzug ist eine Funkgeräetasche eingearbeitet. Ein 180 cm langer, gas- und flüssigkeitsdichter Reißverschluss ist seitlich rechts angeordnet und verläuft über den gesamten Kopfbereich. Er ist durch eine Labyrinthabdeckung geschützt und ist so eingebaut, dass er von unten nach oben geschlossen wird. Der Anzug hat eine gestreckte Länge von 205 cm, passend für Körpergrößen von ca. 170 cm - 200 cm. Materialbeschreibung: Trägergewebe aus 100% KEVLAR[®], das mit VITON[®] (Farbe orange) und Butyl beschichtet ist. Durch das Träger-gewebe aus 100% KEVLAR[®] bietet der Schutzanzug auch Schutz-wirkung gegen Stichflammen und bei tiefkalten Medien bleibt das Material geschmeidig und bricht nicht.</p>	<p>LP2050</p>
	<p>Schutzanzug VS 5 SYKAN[®] 4 Wie Typ VS 15 SYKAN[®] 4, jedoch mit einer festeingebauten Antibeschlag-Sichtscheibe, mit zusätzlicher TEFLON[®]-Folienscheibe. Der Anzug hat (als Option) im Schritt befestigte Hosenträger damit dieser an die jeweilige Körpergröße der Einsatzperson angepasst werden kann und sich das Anzuggewicht auch auf die Schultern verteilt. Im Anzug ist ebenfalls auf Wunsch eine Funkgeräetasche eingearbeitet. Ein 130 cm langer, gas- und flüssigkeitsdichter Reißverschluss ist seitlich rechts angeordnet und verläuft über den gesamten Kopfbereich. Er ist durch eine Labyrinthabdeckung geschützt und ist so eingebaut, dass er von unten nach oben geschlossen wird.</p>	<p>LP2060</p>
	<p>Schutzanzug Typ VS 5 HYPALON[®] Einteiliger kompletter Chemikalienschutzanzug (CSA) mit großer Antibeschlag-Sichtscheibe. Die Dichtprüfung erfolgt nach VFDB-Richtlinie 0801, die Ausführung entspricht prEN 943-1/2 (8/96 DMT-Prüfbericht Nr. 2537/97). Anzugsbeschreibung: Der CSA Typ VS 5 Hypalon[®] hat eine festeingebaute Antibeschlag-Sichtscheibe, mit zusätzlicher TEFLON[®]-Folienscheibe. Als Handschuhe sind 5-Finger-Chemikalien-schutzhandschuhe Typ Neotex mit Gewebereinlage in Wechseltechnik angearbeitet. Sicherheitsstiefel in Größe 46 nach EN 345 und nach EN 345 Teil 2 Kategorie S 5 sind austauschbar. Der Anzug hat (als Option) im Schritt befestigte Hosenträger, damit dieser an die jeweilige Körpergröße der Einsatzperson angepasst werden kann und sich das Anzuggewicht auch auf die Schultern verteilt. Im Anzug ist ebenfalls auf Wunsch eine Funkgeräetasche eingearbeitet. Ein 130 cm langer, gas- und flüssigkeitsdichter Reißverschluss ist seitlich rechts angeordnet und verläuft über den gesamten Kopfbereich. Er ist durch eine Labyrinthabdeckung geschützt und ist so eingebaut, dass er von unten nach oben geschlossen wird. Der Anzug hat eine gestreckte Länge von 205 cm, passend für Körpergrößen von ca. 170 cm - 200 cm. Materialbeschreibung: Der Schutzanzug Typ VS 5 Hypalon[®] ist aus einem 4-lagigen Materialaufbau, wobei die äußere Schicht aus Hypalon[®] und die innerste Schicht aus PU besteht. Die kennzeichnenden Eigenschaften von Hypalon[®] sind z.B. sehr GUTE Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Beizmitteln, Öle und Lösungsmittel sowie sehr gute Gasdichtheit, gute mechanische Eigenschaften und eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit. Das Material ist selbstverlöschend.</p>	<p>LP2020</p>






Chemie- u. Gasschutzbekleidung

	Beschreibung	Art. Nr.
	<p>Schutzanzug Typ GSM® 4 Einteiliger kompletter Chemikalienschutzanzug mit integrierter Atemschutz-Vollmaske. Anzugsbeschreibung: Ausführung als Schutzanzug für die Einsatzperson, Atemschutzgeräte werden außerhalb getragen. Der Anzug ist so geschnitten, dass der abgedeckte Reißverschluss seitlich rechts angeordnet ist und über den gesamten Kopfbereich verläuft. Sicherheitsstiefel nach EN 345 S5 sowie 5-Fingerhandschuhe sind jeweils auswechselbar. Der außenliegende Atemanschluss ermöglicht das Tragen von Filtergeräten, Pressluftatmer oder Druckluftschlauchgeräten. Einheitsgröße (passend für Körpergröße bis ca. 190 cm) Materialbeschreibung: GSM 4 aus Anzugmaterial SYKAN®3 Farbe gelb GSM 4 aus Anzugmaterial SYKAN®4, Farbe orange GSM 4 aus Anzugmaterial HYPALON, Farbe orange GSM 4 aus Anzugmaterial POLYRAN, Farbe rot</p>	<p>LP2070 LP2071 LP2072 LP2073</p>
	<p>Schutzanzug Typ ESK 1 T Anzugsbeschreibung: • Schutzwirkung gegen radioaktive Stäube. • Ergonomische Kapuze mit Gummizug. • Reißverschluss bis zum Kinn. • Doppelte Reißverschlussabdeckung (innen/außen). • Gummizug an Arm, Bein und Taille (Rücken). • Keine Naht an Schulter und Oberarm (minimale Anzahl an Nähten) • Spezielles 4-lagiges Polypropylenvlies [besonders atmungsaktiv] • Perfektes Design auch an kritischen Stellen. Materialbeschreibung: Bei dem verwendeten Material handelt es sich um ein neuartiges 4-lagiges Polypropylen-Spinnvlies, dessen hervorragende Eigenschaften durch das Sächsische Textilforschungsinstitut zertifiziert wurden. Mehr als überzeugend sind die Werte für die Abriebsfestigkeit, die Reißfestigkeit und die Nahtfestigkeit, für eine lange Lebensdauer. Besonderen Schutz bieten die sehr hohe Staubdichtheit und der ausgezeichnete Rückhalteindex gegen zahlreiche wasserlösliche Chemikalien. Trotz der ausgezeichneten Eigenschaften bietet das Material einen außerordentlichen Tragekomfort. Größen: S - XXL Typenklasse: Einsatz: PSA der Kategorie 3 / Type 5-6</p>	<p>LE27**</p>
	<p>Schutzanzug Typ ESK 1 T plus Im Gegensatz zum T-Modell zeichnet sich der T plus durch verschweißte Nähte und einer zusätzlichen Außenbeschichtung aus. Typenklasse: Einsatz: PSA der Kategorie 3 / Type 4-6 Größen: S - XXL..... Größen: S - XXL mit Füßlingen</p>	<p>LE25** LE26**</p>
	<p>Schutzanzug Typ ESK 1 PE Anzugsbeschreibung: Einteiliger Schutzanzug mit Kapuze, die so geschnitten ist, dass sie um eine Atemschutz-Vollmaske eng abschließt. Abgedeckter Frontalreißverschluss, Arm- / Beinabschlüsse mit eingearbeiteten Gummibändern. Anzug komplett verschweißt. Dieser Schutzanzug bietet Sprüh- und Spritzschutz gegen flüssige sowie chemische Produkte in der chemischen Industrie, der Agro- oder Lebensmittelindustrie sowie bei Feuerwehren und Hilfsdiensten. Materialbeschreibung: Material: PE 100 µ Farbe: gelb Typenklasse: Einsatz: PSA der Kategorie 3 / Type 4-6 Größe: Einheitsgröße T 4 (Körpergröße 176 - 188 cm)</p>	<p>LP2100</p>

** bitte Angabe der Größe






	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>Schutzanzug Typ ESK 2 POLYRAN I Einteiliger Schutzanzug mit Kapuze deren Ausschnitt eng um eine Atemschutz-Vollmaske abschließt, abgedecktem Frontalreißverschluss mit Klettbandverschluss sowie Arm- und Beinabschlüsse mit eingearbeiteten Gummibändern. Alle Nähte sind dicht verschweißt. Materialbeschreibung: Das Anzugsmaterial ist ein hochflexibles, reiß-festes Polyestergerewebe mit doppelseitiger Beschichtung aus POLYRAN-L.. Die gute Chemikalienresistenz und die hohe mechanische Belast-barkeit bieten somit einen weitreichenden Schutz für den Anzugsträger. Farbe: rot; Gr. S - XL Typenklasse: Einsatz: PSA Kategorie 3 / Type 4-6</p>	LP2110
	<p>Schutzanzug Typ ESK 3 HYPALON Einteiliger Schutzanzug mit Kapuze, mit abgedecktem nach oben verlängerten Frontalreißverschluss mit Klettbandabdichtung, elastischer/texturierter Einfassung um Kapuze für einen sicheren Abschluss um die Atemschutzvollmaske sowie Arm- und Beinabschlüsse mit eingearbeiteten Gummibändern. Materialbeschreibung: Der Schutzanzug Typ ESK 3 HYPALON® ist aus einem 4-lagigen Materialaufbau, wobei die äußere Schicht aus Hypalon® und die innere Schicht aus PU besteht. Die kennzeichnenden Eigenschaften von Hypalon® sind z.B. sehr gute Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Beizmittel, Öle und Lösungsmittel sowie sehr gute Gasdichtheit, gute mechanische Eigenschaften und eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit. Das Material ist selbstverlöschend. Gr. S - XL Typenklasse: Einsatz: PSA Kategorie 3 / Type 3-6</p>	LP2120
	<p>Schutzanzug Typ VSF 21 POLYRAN L Einteiliger Schutzanzug TYP VSF 21 POLYRAN-L mit quer über den Rücken verlaufendem ca. 130 cm langem Reißverschluss, konfektionstechnisch abgedeckt, mit großer transparenter Sichtscheibe Panorama, mit angearbeiteten Fußlingen (mit rutschfester Sohle) und auswechselbaren Schutzhandschuhen Typ TECHNIC. Gewicht: unter 2 kg. Materialbeschreibung: Das Anzugsmaterial ist ein hochflexibles, reißfestes Polyestergerewebe mit doppelseitiger Beschichtung aus POLYRAN-L. Die gute Chemikalienresistenz und die hohe mechanische Belastbarkeit bieten somit einen weitreichenden Schutz für den Anzugsträger. Farbe: gelb. Weitere Ausstattungsmerkmale: Die Belüftung erfolgt mit einem Gebläsefiltergerät und in Kombination mit einer Halbmaske. Die Ausatemluft sorgt im Anzug für ein angenehmes Klima bzw. eine ausreichende Ventilation. Der Anzug ist mit 3 Überdruckventilen ausgestattet. Einheitsgröße XL.....</p>	LP2130
	<p>Schutzanzug System Emergency Systemkomponenten: • ESK 1 T plus: Schutzwirkung gegen radioaktive Stäube. Ergonomische Kapuze mit Gummizug. Reißverschluss bis Kinn. Doppelte und verschweißte Reißverschlussabdeckung. Gummizug an Arm, Bein und Taille. Keine Naht an Schulter und Oberarm. Spezielles 4-lagiges Polypropylenvlies mit zusätzlicher Außenbeschichtung. • Schutzhandschuhe SAFE • Schutzbrille Antifog mit erhöhter Kratzfestigkeit.. Einsatzbereich Stoßbelastung 2 (DIN 58211 + EN166). Sehr gute Seitensicht, druckstellenfreies und bequemes Langzeittrageverhalten sowie eine optimale Anpassung an verschiedene Kopfformen. • Sicherheitsstiefel S 5: Antistatisch, öl-, säure-, benzin- und fettbeständig mit Stahlkappe, gutes Profil • FFP3 D mit ActivForm, Klima-Ventil, und Rundum-Dichtlippe. Partikel-filtrierende Halbmaske, geprüft nach EN149:2001. Die elastische Rundbebänderung passt sich der Kopfform des Trägers an. Perfekten Dichtsitz garantiert der elastische Nasenbereich der Maske. • TSO-FIX: TSO-FIX ist ein Spezialklebeband das sehr anschmiegsam, wasserfest und chemikalienbeständig ist. Zum Abdichten der Übergangsstellen wie z. B. Handschuhe und Ärmel bestens geeignet. • Tragetasche: Standardausführung zur Aufbewahrung bzw. zum Transport des Systems. Abmessungen: 450 x 300 x 250 mm</p>	LP2140



	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>Schutzanzug System ABC-Safety Systemkomponenten: • GSM 4 TSO plus: Einteiliger Gas- und Chemikalienschutzanzug mit Formgummidichtung in der Kopfhaube, zum sicheren Abschluss um Atemschutz-Vollmasken. Der Anzug ist so geschnitten, dass ein von Arm zu Arm, quer über den Rücken verlaufender, flüssigkeits- und gasdichter Reißverschluss sicheres An- und Ablegen ermöglicht. Auswechselbare Chemikalienschutzhandschuhe und Stiefelsocken (Füßlinge) mit Tropfrand (Übermanschetten) sind weitere Ausstattungsmerkmale. • Schutzhandschuhe WIPAN C: Durch Lösungstauchverfahren mehrfach beschichtet mit Außenbeschichtung aus VITON®. Deshalb beste Chemikalienbeständigkeit und Gasdichtheit. Innenhandschuh aus 100% Baumwollstrick (Jersey). Die anatomische Form ermöglicht ermüdungs-freies Arbeiten. Farbe schwarz, Länge ca. 350 mm, Größe 10 ½. • Sicherheitsstiefel S 5: Antistatisch, öl-, säure-, benzin- und fettbeständig mit Stahlkappe, gutes Profil. • Vollmaske VISTA-PRO: Krümmung der Vollsichtsscheibe in nur 1 Ebene verzerrungsfreie Sicht! Sprechmembrane/Maskenkörper aus EPDM schwarz oberflächen-gehärtete Polycarbonatscheibe /Standard-Rundgewindeanschluss Rd 40 x 1/7" für Normaldruck. Gewindeanschluss M 45 x 3 für Überdruck, den neuen Einheitssteckanschluss der deutschen Feuerwehren „ESA 2000**“; <i>Plus 1 x Kombinationsfilter A2B2E2K1P3; Zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel.</i> • TSO plus-FIX zum Abdichten der Übergangsstellen wie z.B. Hand-schuhe und Ärmel. • Tragetasche: Standardausführung zur Aufbe-wahrung bzw. Transport des Systems. Maße: 450 x 300 x 250 mm</p>	<p>LP2160</p>
	<p>Schutzanzug Typ ESK 2 TSO Einteiliger Schutzanzug mit Kapuze, abgedecktem Frontalreißverschluss mit Klettbandabdichtung, sowie Arm- und Beinabschlüssen mit eingearbeiteten Gummibändern. Erhöhte Chemikalienresistenz durch den Materialaufbau und hohe mechanische Belastbarkeit. Der Schutzanzug bietet somit weitgehenden Schutz für den Anzugträger. Nähte: abgedeckt, hitzeversiegelt. Farbe: signalorange. Standardgrößen: M, L, XL Sondergröße: XXL</p>	<p>LP2170</p>
	<p>Schutzanzug Typ ESK 3 TSO plus Einteiliger Schutzanzug mit Kapuze, abgedecktem nach oben verlängertem Frontalreißverschluss mit Klettbandabdichtung, elastscher/texturierter Einfassung um Kapuze für einen sicheren Abschluss um die Atemschutzmaske sowie Arm- und Beinabschlüssen mit eingearbeiteten Gummibändern. Erhöhte Chemikalienresistenz durch den Materialaufbau und hohe mechanische Belastbarkeit. Der Schutzanzug bietet somit weitgehenden Schutz für den Anzugträger und ist waschbar. Nähte: abgedeckt, hitzeversiegelt. Farbe: signalorange. Standardgrößen: M, L, XL Sondergröße: XXL</p>	<p>LP2180</p>
	<p>Schutzanzug GS 3 TSO plus Einteilige Gas- u. Chemikalienschutzanzug mit Formgummidichtung in der Kopfhaube zum sicheren Abschluss um Atemschutzmasken. Der Anzug ist so geschnitten, dass ein von Arm zu Arm, quer über den Rücken verlaufender, flüssigkeits- u. gasdichter Reißverschluss sicheres An- und Ablegen ermöglicht. Auswechselbare Chemikalienschutzhand-schuhe und Stiefelsocken mit Tropfrand sind weitere Ausstattungsmerk-male</p> <p>Schutzanzug GSM 4 TSO plus Ausführung wie oben, jedoch mit integrierter Atemschutz-Vollmaske</p>	<p>LP2190 LP2200</p>

	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>Schutzanzug Typ S 5 TSO Einteiliger Spritzschutzanzug mit großer Sichtscheibe, so geschnitten, dass Helm und Atemschutzausrüstung darunter zu tragen sind. Mit ca. 130 cm langem Reißverschluss seitlich rechts, konfektionstechnisch abgedeckt. Mit eingearbeiteten Gummibändern in den Arm- und Beinabschlüssen. Nähte abgedeckt und hitzeversiegelt. Geringes Gewicht (750 g). Einheitsgröße bis 190 cm</p>	LP2210
	<p>Schutzanzug Typ VSF-L TSO Schutzanzug mit quer über dem Rücken verlaufenden ca. 130 cm langem Reißverschluss, konfektionstechnisch abgedeckt mit großer transparenter Sichtscheibe, auswechselbaren Sicherheitstiefeln und auswechselbaren Schutzhandschuhen. Die Belüftung erfolgt durch ein separat am Körper getragenes Fremdbelüftungssystem mit Schalldämpfung und spezieller Luftzuführung (3 Austrittsdüsen) zum Atembereich der Einsatzperson. Die Klimatisierung im Anzug wird durch Verteilerschläuche in die Arm- und Beinbereiche erreicht. Am Zuführschlauch kann die Luftmenge von außen nach Bedarf über ein Regelventil erhöht werden. Nähte: abgedeckt und hitzeversiegelt. Farbe: signalorange. Einheitsgröße passend bis ca. 190 cm.....</p> <p>Schutzanzug Typ VSF-L TSO plus</p>	LP2230 LP2240
	<p>HS-Kopfhülle m. Fremdbelüftung Typ T 5</p>	LP2250
	<p>Säureschutz-Kittelschürze TSO 125 Kittelschürze mit Rückenkoller (Koller mit Klettverschluss sowie Verschlussband im Rückenbereich), 125 cm lang</p>	LP2260
	<p>Antifog Gesichts- und Kopfschutz TSO Bestehend aus großer Antibeschlag-Sichtscheibe mit angearbeiteter Kopfhülle aus TSO, Kopfgestell individuell auf jede Kopfgröße einstellbar und anzupassen sowie auch in der Neigung frontal verstellbar.....</p>	LP2270
	<p>Antistatikum Antistatikum zur Beseitigung elektrostatischer Aufladungen als 500 ml-Gebinde</p> <p>Sprühflasche (leer)</p> <p>Pumpensprühbehälter (leer)</p>	LP2305 LP2306 LP2307
	<p>TSO FIX TSO FIX ist ein Spezialklebeband, das sehr anschmiegsam, wasserfest und chemikalienbeständig ist. Es ist geeignet für kleinere Reparaturen an TSO-Materialien.</p> <p>TSO FIX 1 TSO</p> <p>TSO FIX 2 TSO plus.....</p>	LP2300 LP2301






Schlauchprogramm

Schlauchprogramm

	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>Druckschlauch ON F 2105; Qualitätsschlauch aus Synthetikgewebe mit Innengummierung. Prüfdruck 25 bar, Platzdruck 50 bar. C/52, per Meter C/52, 15 Meter mit beigestellten Kupplungen C/52, 15 Meter komplett mit C-Druckkupplungen LM</p>	<p>VT5200 VT5210 VT5215</p>
	<p>Druckschlauch ON F 2105; Qualitätsschlauch aus Synthetikgewebe mit Innengummierung. Prüfdruck 25 bar, Platzdruck 50 bar. B/75, per Meter B/75, 20 Meter mit beigestellten Kupplungen B/75, 20 Meter komplett mit B-Druckkupplungen LM</p>	<p>VT7500 VT7510 VT7520</p>
	<p>Druckschlauch Flammenflex®-G ULTRA ON F 2105; Signalgelb, öl- u. wasserabweisend, leichter zu reinigen, kürzere Trocknungszeit, abriebfest. Prüfdruck 25 bar, Platzdruck min. 50 bar. C/52, 15 Meter mit C-Druckkupplungen LM B/75, 20 Meter mit B-Druckkupplungen LM</p>	<p>VT5230 VT7530</p>
	<p>Hochdruckschlauch REKORD, ON F 2105; Synthetikgewebe mit patentierter Spezialbindung zwecks erhöhter Abriebfestigkeit. Platzdruck 90 bar. HD/38, per Meter HD/38, 15 Meter mit Hochdruckkupplungen MS HD/38, 15 Meter mit beigestellten Kupplungen</p>	<p>VT3800 VT3815 VT3810</p>
	<p>Hydrantenschlauch B/75, 4 Meter mit B-Druckkupplungen LM B/75, 5 Meter mit B-Druckkupplungen LM</p>	<p>VT7504 VT7505</p>
	<p>Bauschlauch f. Industrie u. Gewerbe, Synthetikfaser/Innengummierung. D/25, per Meter 32 mm Ø, per Meter 38 mm Ø, per Meter C/42, per Meter C/52, per Meter 63/65 mm Ø, per Meter 70 mm Ø, per Meter B/75, per Meter 90 mm Ø, per Meter A/102, per Meter A/110, per Meter A/150, per Meter</p>	<p>VT2500 VT3200 VT3801 VT4200 VT5201 VT6300 VT7000 VT7501 VT9000 VT1000 VT1100 VT1500</p>

	Beschreibung	Artikel Nr.
 	Saugschlauch ON F 2100; Gummispiralschlauch 110/7 mm mit verdeckter Innenspirale und Gewebeeinlage. Beidseitig mit Spiralfreien Muffen, komplett mit blauem Polypropylenseil umwickelt, beidseitig mit A-Saugkupplungen. Besonders biegsam (wettkampftauglich)! Länge 1,6 m	VT1116
	Gummispiralschlauch ON F 2100; mit verdeckter Innenspirale und Gewebeeinlage. Beidseitig mit Spiralfreien Muffen, Ø 110 mm, Wandstärke 7 mm, Länge 1,5 m ; ohne Kupplungen	VT1115

Schlauchzubehör

	Beschreibung	Art. Nr.
	Schlauchaufroller für das schnelle Aufrollen von Druckschläuchen	VT1110
	Schlauchträger mit Metall-Klemmbügel und Kunstfasergurt rot 40 mm	VU1700
	Schlauchhalter Mit Haken und Öse, Kunstfasergurt weiß 40 mm	VU1500
	Schlauch-Reparaturset für Vulkanisierpresse, bestehend aus 300 cm ² Flick-material, Folie, Pinsel u. Kunststoffflasche	VU2500
	Schlauchbinde PERFEKT; Federstahlband mit Moosgummieinlage. C/52 B/75	VU2003 VU2002
	Schlauchbindenbeutel orange, mit Umhängriemen	VU2005
	Schlauchbrücke Holz für max. 2 B-Schläuche, pro Paar	VK0272





Schlauchzubehör










Wir führen gern den Einband von Kupplungen bzw. das Nachbinden von Kupplungen sowie die Vulkanisierung von Schläuchen durch.

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Kupplungseinband von neuer oder beigestellter Kupplung von beig. Kupplung inkl. Entfernen des alten Schlauches	VU6001 VU6002
	Schlauchvulkanisierung	VU6003










Kupplungen und Armaturen

Kupplungen u. Armaturen

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Druckkupplung für Außeneinband, Aluminium, Dichtung Nitril/Kautschuk	
	HD/38 , Stutzenlänge 90 mm, Messing (Hochdruck)	VU6538
	C/52 , Stutzenlänge 55 mm, DIN 14302	VU6552
	B/75 , Stutzenlänge 60 mm, DIN 14303	VU6575
	Saugkupplung für Außeneinband, Aluminium, Dichtung Nitril/Kautschuk	
	D/25 , Stutzenlänge 53 mm, DIN 14301	VU6225
	38 , Stutzenlänge 90 mm, DIN 14302	VU6238
	C/52 , Stutzenlänge 90 mm, Ø 25 mm	VU6250
	C/52 , Stutzenlänge 90 mm, Ø 38 mm	VU6251
	C/52 , Stutzenlänge 90 mm, DIN 14321	VU6252
	B/75 , Stutzenlänge 125 mm, DIN 14322	VU6275
	A/110 , Stutzenlänge 170 mm, Ø 100 mm	VU6211
	A/110 , Stutzenlänge 170 mm, DIN 14323	VU6210
	Festkupplung mit Innengewinde, Aluminium, Dichtring Nitril/Kautschuk	
	D/25 , IG 1/2"	VU6325
	D/25 , IG 3/4"	VU6326
	D/25 , IG 1" DIN 14306	VU6327
	38 , IG 1 1/2"	VU6338
	38 , IG 2"	VU6339
	C/52 , IG 1"	VU6352
	C/52 , IG 1 1/4"	VU6353
	C/52 , IG 1 1/2"	VU6354
	C/52 , IG 2" DIN 14307.....	VU6355
	B/75 , IG 2"	VU6375
	B/75 , IG 2 1/2" DIN 14308	VU6376
	B/75 , IG 3"	VU6377
	A/110 , IG 4"	VU6310
A/110 , IG 4 1/2" DIN 14309	VU6311	
125 , IG 5"	VU6312	
150 , IG 6", 3 Knaggen	VU6315	
	Festkupplung mit Außengewinde, Aluminium, Dichtring Nitril/Kautschuk	
	D/25 , AG 1"	VU6125
	C/52 , AG 2"	VU6152
	B/75 , AG 2 1/2"	VU6172
	B/75 , AG 3"	VU6173
	A/110 , AG 4"	VU6110

	Beschreibung	Artikel Nr.		
	Blindkupplung mit Kette, Aluminium, Dichtring Nitril/Kautschuk D/25 , DIN 14310 C/52 , DIN 14311 B/75 , DIN 14312 A/110 , DIN 14313	VU6025 VU6052 VU6075 VU6011		
		Übergangsstück aus Aluminium, Dichtring Nitril/Kautschuk 38 - 25 C - D (52 - 25), DIN 14341 C - 38 (52 - 38) B - C (75 - 52), DIN 14342 A - B (110-75), DIN 14343	VU7338 VU7352 VU7353 VU7375 VU7310	
			Verteiler mit Ventilabspernung, Alu-Legierung, ohne Übergangsstück B - CBC	VU3600
			Saugkorb Mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung A DIN 14362 B	VU3800 VU3802
				Drahtschutzkorb für Saugleitungen, Draht verzinkt, zusammenlegbar A
		Sammelstück Mit Rückschlagklappe und 2 Eingängen A - 2 B B - 2 C	VU7710 VU7775	
		Mehrzweck-Strahlrohre Schaltstellungen: Halt - Vollstrahl - Sprühstrahl DM CM BM	VU4038 VU4052 VU4075	
		Mehrzweck-Strahlrohr mit Mannschutzbrause , Halt - Vollstrahl - Sprühstrahl CMM , Oberteil Aluminium BMM	VU4060 VU4080	
			Vollstrahlrohr ohne Abspernung D C B	VU4125 VU4152 VU4175

Kupplungen u. Armaturen

	Beschreibung	Artikel Nr.
     	<p>Stützkrümmer B DIN 14368, 45°, Eingang mit B-Kupplung, Ausgang mit drehbarer B-Knagge</p>	VU7175
	<p>Pistolenstrahlrohr C-SA Mit Schließdämpfung, selbstschließend, Absperrung, Vollstrahl und stufenlos veränderbarer Sprühstrahl.</p>	VU4065
	<p>Turbo-Spritze 2000/1 Durchflussmenge 60 - 130 - 235 l/min einstellbar, stufenlos verstellbarer Strahl (Vollstrahl bis 120° Sprühstrahl) C B</p>	VS1052 VS1075
	<p>Turbo-Spritze 2000/2 Durchflussmenge 130 - 235 - 400 l/min einstellbar, stufenlos verstellbarer Strahl (Vollstrahl bis 120° Sprühstrahl) C B</p>	VS2052 VS2075
	<p>Druckbegrenzungsventil DIN 14380, Einstellbereich 2 - 16 bar, selbstleuchtendes Manometer mit Glycerinfüllung</p>	VU6475
	<p>Kanalspülratte mit auswechselbarer Düse und Kopfstück sowie Bolzen und Schlüssel. C/52 H/38</p>	VU5552 VU5538
  	<p>Bedienungsschlüssel ABC-Kupplungsschlüssel, Temperguss ABC-Kupplungsschlüssel, Leichtmetall HD-Kupplungsschlüssel, Temperguss Überflurhydrantenschlüssel Unterflurhydrantenschlüssel</p>	VU1000 VU1200 VU1600 VU1900 VU2000
	<p>Ventiloberteil für Verteiler C (2") B (2 1/2")</p>	VV0401 VV0402
	<p>Dichtringe für Storz-Kupplungen Nitril-Kautschuk, öl- u. benzinbeständig. DS = Druck/Saug D-DS..... HD-DS..... C..... C-DS..... B..... B-DS..... A-DS.....</p>	VV0301 VV0304 VV0352 VV0302 VV0375 VV0303 VV0311

Feuerlöscher

	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>Auto-Fire Extinguisher ÖNORM EN 3, Kfz-Dauerdruckpulverlöscher, hohe Löschleistung, kleinste Abmessungen, attraktives Produktdesign, mit Kfz-Halter und patentiertem Sicherheitsspannband. Brandklassen A, B, C. GLORIA F 2 G</p>	<p>VS0102</p>
	<p>Dauerdruck-Pulverlöscher ÖNORM EN 3, Druckhebelventil, Messingarmatur mit Prüfventil, Schlauch und Düse, Löschmittelstrahl jederzeit unterbrechbar, serienmäßig mit Wandhalter. Brandklassen A, B, C. GLORIA PD 6 GA</p>	<p>VS0206 VS0212</p>
	<p>Auflade-Pulverlöscher ÖNORM EN 3, mit innenliegender CO²-Druckgaspatrone, Schlagknopfarmatur, Schlauch mit abstellbarer Löschpistole, stabiler Fußring, serienmäßig mit Wandhalter. Brandklassen A, B, C. GLORIA PSP 6 GA</p>	<p>VS0304 VS0305 VS0306 VS0312</p>
	<p>Auflade-Pulverlöscher ÖNORM EN 3, mit außenliegender CO²-Flasche, Schlagknopfarmatur, Schlauch mit abstellbarer Löschpistole, stabiler Fußring, serienmäßig mit Wandhalter. Brandklassen A, B, C. GLORIA P 6 G</p>	<p>VS0406 VS0412</p>
	<p>Dauerdruck-Wasserlöscher ÖNORM EN 3, Druckhebelventil, Messingarmatur mit Prüfventil, Schlauch und Düse, Löschmittelstrahl jederzeit unterbrechbar, stabiler Fußring, serienmäßig mit Wandhalter. Brandklasse A. GLORIA W 6 DN</p>	<p>VS0506 VS0509 VS0510</p>
	<p>Auflade-Wasserlöscher ÖNORM EN 3, mit innenliegender CO²-Druckgaspatrone, Schlagknopfarmatur, Schlauch mit abstellbarer Löschpistole, stabiler Fußring, serienmäßig mit Wandhalter. Brandklassen A. GLORIA WS 6 N</p>	<p>VS0606 VS0609</p>

Feuerlöscher

Feuerlöscher

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Dauerdruck-Schaumlöcher ÖNORM EN 3, gefüllt mit filmbildendem Löschmittel Light Water (AFFF) Premix, Druckhebelventil, Messingarmatur mit Prüfventil, Schlauch und Düse, Löschmittelstrahl jederzeit unterbrechbar, stabiler Fußring, serienmäßig mit Wandhalter. Brandklasse A, B.	
	GLORIA S 6 DLWB	VS0706
	GLORIA S 9 DLWB	VS0709
	Auflade-Schaumlöcher ÖNORM EN 3, gefüllt mit filmbildendem Löschmittel „Light Water (AFFF), mit innenliegender CO ² -Druckgaspatrone, Schlagknopfarmatur, Schlauch mit abstellbarer Löschpistole, stabiler Fußring, serienmäßig mit Wandhalter. Brandklassen A, B.	
	GLORIA SKK 6 LW	VS0806
	GLORIA SKK 9 LW	VS0809
	Kohlendioxid-Löcher ÖNORM EN 3, Druckhebelventil, Löschmittelstrahl jederzeit unterbrechbar, Sicherheitsberstscheibeneinrichtung, langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr (bei KS 5 SE), serienmäßig mit Wandhalter. Brandklasse B.	
	GLORIA KS 2 SB	VS0902
	GLORIA KS 5 SE	VS0905

Feuerlöscher-Zubehör

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Hinweisschilder Feuerlöschgeräte 200 x 200 mm, auf Kunststoffplatte	PN1523
	200 x 200 mm, auf Selbstklebefolie	PN1521
	200 x 200 mm, auf Aluminium	PN1525
	Wandhalter für Feuerlöscher	VS1000
	KFZ-Halter für PSP 6 GA	VS1005
	Überprüfung von Feuerlöschern gemäß ÖNORM F 1053, inklusive ÖNORM-Prüfplakette.	
	Dauerdrucklöcher	VS0011
	Aufladelöcher	VS0012

Wir führen auch gerne die Sachkundigen-Überprüfung gemäß ON F 1053 von Feuerlöschern lt. ON F1050 od. EN 3 jedes Herstellers durch!

Schaumlöschausrüstung

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Zumischer Z2; (200 l/min bei 5 bar) mit Anschlusskupplung C Z4; (400 l/min bei 5 bar) mit Anschlusskupplung C	VU8152 VU8150
	Saugschlauch für Zumischer, 25 mm Ø, mit D-Kupplung, 1,5 m lang	VS2100
	Schwerschaumrohr S2-15; (200 l/min bei 5 bar), mit Anschlusskupplung C S4-15; (400 l/min bei 5 bar), mit Anschlusskupplung C	VU8250 VU8252
	Mittelschaumrohr M 2-75; (200 l/min bei 5 bar), mit Anschlusskupplung C M 4-75; (400 l/min bei 5 bar), mit Anschlusskupplung C	VU8052 VU8050
	Mehrbereichsschaummittel F 15, synthetisch, für den Leicht-, Mittel- und Schwerschaumbereich, in 20 kg-Kunststoffkanister	VU8520

Schaumlöschausrüstung

Drucksorten

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Fahrtenbuch	VV0020
	Faltkarte „Gefährliche Stoffe“	VV0022
	Bestimmungen Nr. 9, WLA Bronze u. Silber Nr. 11, FLA Bronze u. Silber Nr. 14, FuLA Gold.....	UE3915 UE3920 UE3910
	Dienstgradtafel	UD0010
	Vollkreiswinkelmesser einfach mit Netzteiler kombiniert.....	VV0051 VV0050
	Netzteiler	VV0052
	Klebeabzeichen „Die Feuerwehren retten-löschen-bergen-schützen“..... FW-Korpsabzeichen, außen, 70 x 45 mm FW-Korpsabzeichen, innen, 70 x 45 mm	UF0030 UE2255 UE2256

Drucksorten

Beleuchtungsgeräte

Beleuchtungsgeräte

	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>HALO 4 electronic Multifunktionshandscheinwerfer mit wartungsfreiem Blei-Gel-Akku, Notlichtfunktion, Restkapazitätsanzeige auf Abruf, Autobatterieüberwachung. Ladegerät für 220 V und 12/24 V. EX-geschützt T 4! Betriebsdauer: Hauptlampe 4 Std. - bei Blinkbetrieb 8 Std., automatische Umschaltung auf Sparlampe bei Kapazitätsverlust der Hauptlampe.....</p>	<p>VR1050</p>
	<p>HSE 10 + LSE 10/Set Multifunktionshandscheinwerfer mit wartungsfreiem Blei-Gel-Akku, Notlichtfunktion, Restkapazitätsanzeige auf Abruf, Ex-Schutz T 4. Ladestation LSE 10 für 230 V und 12 V / 24 V. Betriebsdauer: Hauptlampe 3,5 Std. - bei Blinkbetrieb 8 Std.....</p>	<p>VR1120</p>
	<p>Survivor 2, Division 1, neues Modell Ex-Schutz Atex II3G Eex nL IIC T 4; mit 12/220 V Ladestation, mit Gurtclip und Karabinerring, speziell für Feuerwehren entwickelt. Mit Ni-Cd-Akku 4,8 V/1,6 Ah; Lampenhülle aus stoßfestem, extrem strapazierfähigem Nylon mit unzerbrechlichen Lexan[®]-Glaslinsen. Brenndauer: 1,5 h. Maße: 17,5x7,6x8,5 cm; orange, gelb.....</p>	<p>VR1500</p>
	<p>Feuerwehr-Helmlampe Mini UK4AA EN1 Ex-Schutz T4 Zone 1 u. 2, robustes ABS-Gehäuse, gummierter Drehknopfschalter, Druckausgleichventil, 100 % wasser- u. staubdicht. Xenon-Glühlampe. Leistung: 2 Watt, Brenndauer: 4-5 Stunden, Reichweite ca. 100-120 m, Abmessung: 155 x 40 mm, 148 g inkl. 4 Batterien</p>	<p>VR2660</p>
	<p>FW-Helmbefestigung für Mini UK4AA drehbar, mit Klettverschluss, hochtemperaturbeständig</p>	<p>VR2665</p>
	<p>Power Klett Patch für UK4AA beschichtet mit Hochtemperatur-Kleber, 2 Stück /Beutel.....</p>	<p>VR2666</p>
	<p>Signalaschenlampe Schwarz, Lichtaustritt rot-grün-weiß</p>	<p>VR1600 VR1610</p>
	<p>Ersatz-Akkus Ni-Cd-Akku für SURVIVOR SL-90X (4,8 V/1,6 Ah)</p>	<p>VR1510 VR1060</p>
	<p>Ersatz-Glühlampen Birnenersatz zu SURVIVOR SL-90X (Birne und Reflektor)..... Halogen-Glühlampe für HALO 4 electronic; 4 V/0,5 A..... Glühlampe für HALO 6, 6V/6W..... Sparlampe für HALO 4 - 3,7 V, 3 mAh..... Sparlampe für HALO 6, 6V/1,2W..... Xenonbirne für Mini UK4AA mit Reflektor, 2,1 Watt</p>	<p>VR1520 VR1070 VR1056 VR1057 VR1058 VR1058 VR1059</p>

Öl- u. Chemikalienbindemittel


	Beschreibung	Art. Nr.
	<p>Ölbindemittel Oil-Fix W. Anorganisches, körniges Ölbindemittel zur Anwendung auf trockenem, festen Boden sowie auf Gewässern. 1 Liter Oil-Fix bindet ca. 0,3 Liter Öl auf Wasser und ca. 0,5 Liter auf festem Boden. Sack zu 100 Liter.....</p>	VL0110
	<p>Ölbindemittel OIL-DRI. Granulat auf Basis von Tonerde; kann auf jede Art von Festböden, glatter wie poröser Oberfläche eingesetzt werden. Absorbiert nahezu jede Flüssigkeit, hinterlässt keine Rückstände. Sack zu 10 kg.....</p>	VL0120
	<p>Ölbindemittel OIL – Fix H2. Bio-Öl- u. Chemikalienbinder. Faserfrei, staubfrei, rutschfest, windunempfindlich, ohne Chemie, ökologisch. Bindekapazität: 0,4 - 1 Liter Öl je 1 Liter Oil-Fix. PE-Sack zu 15 Liter (ca. 10 kg) für 6 - 15 Liter Öl.....</p>	VL1040
	<p>Ölbindemittel X-OIL. Granulat. Selektive Ölbindung (vor allem auf dem Wasser), mit Mikroorganismen speziell für den Abbau von Mineral-ölen. Absorbiert Mineralöle, Altöle, Fett, Schmierstoffe, Kraftstoffe. Sehr schnelle Absorbtion (ca. 30 Minuten) des Öls auf Wasser. Aufnahmekapazität: ca. 4,5 l Öl/Kg Granulat. PP-Sack zu 25 kg für ca. 112 l Öl</p>	VL1050
	<p>3M-Chemikalienbindemittel P 130 Rolle, 33 x 33 cm, VPE 2 Aufnahmefähigkeit pro VPE: ca. 50 l</p>	PI0108
	<p>P 110 Tuch unverpackt in je 50 Stk., 28 cm x 23 cm, Gewicht: ca. 25 g/Stk., VPE 200, Aufnahmefähigkeit pro VPE: ca. 50 l</p>	PI0107
	<p>AI 1002 Wanddispenser, 55x55x15 cm, Gewicht: 4,1 kg.....</p>	PI0106
	<p>PF 2001 Multiformat, Maß: 12 cm x 15,2 cm, Gewicht per VPE 7,2 kg, VPE 3 Aufnahmefähigkeit pro VPE: ca. 110 l.....</p>	PI0105
	<p>P 190 Rolle, Rollenmaß: 48 cm x 33 cm, Gewicht: ca. 4,3 kg / Rolle, VPE 2 Aufnahmefähigkeit pro VPE: ca. 70 l</p>	PI0109
	<p>P 208 Minischlauch, Maß: ca. 7,5 cm x 2,4 m, Gewicht, ca. 5,5 kg VPE, VPE 6, Aufnahmefähigkeit pro VPE: ca. 45 l</p>	PI0110
	<p>P 300 Kissen, Maß: ca. 23 cm x 38 cm, Gewicht: ca. 150 g / Kissen, VPE 16, Aufnahmefähigkeit pro VPE: ca. 32 l</p>	PI0104
	<p>P 500 Flocken, Gewicht: ca. 5,4 kg, VPE 1, Aufnahmefähigkeit pro VPE: ca. 90 l</p>	PI0103

Öl- u. Chemikalienbindemittel

Hebe- und Rundschnngen

Hebe- u. Rundschnngen

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Rundschnngen bis 1000 kg	
	Supra Plus, 1000 kg, violett, 2 m	VN0402
	Supra Plus, 1000 kg, violett, 3 m	VN0403
	Supra Plus, 1000 kg, violett, 4 m	VN0404
	Supra Plus, 1000 kg, violett, 6 m	VN0406
	Supra Plus, 1000 kg, violett, 8 m	VN0408
	Supra Plus, 1000 kg, violett, 10 m	VN0410
	Supra Plus, 1000 kg, violett, je Extrameter	VN0401
	Rundschnngen bis 2000 kg	
	Supra Plus, 2000 kg, grn, 2 m	VN0802
	Supra Plus, 2000 kg, grn, 3 m	VN0803
	Supra Plus, 2000 kg, grn, 4 m	VN0804
	Supra Plus, 2000 kg, grn, 6 m	VN0806
	Supra Plus, 2000 kg, grn, 8 m	VN0808
	Supra Plus, 2000 kg, grn, 10 m	VN0810
	Supra Plus, 2000 kg, grn, je Extrameter	VN0801
	Rundschnngen bis 3000 kg	
	Supra Plus, 3000 kg, gelb, 2 m	VN1202
	Supra Plus, 3000 kg, gelb, 3 m	VN1203
	Supra Plus, 3000 kg, gelb, 4 m	VN1204
	Supra Plus, 3000 kg, gelb, 6 m	VN1206
Supra Plus, 3000 kg, gelb, 8 m	VN1208	
Supra Plus, 3000 kg, gelb, 10 m	VN1210	
Supra Plus, 3000 kg, gelb, je Extrameter	VN1201	
Rundschnngen bis 4000 kg		
Supra Plus, 4000 kg, grau, 2 m	VN1602	
Supra Plus, 4000 kg, grau, 3 m	VN1603	
Supra Plus, 4000 kg, grau, 4 m	VN1604	
Supra Plus, 4000 kg, grau, 6 m	VN1606	
Supra Plus, 4000 kg, grau, 8 m	VN1608	
Supra Plus, 4000 kg, grau, 10 m	VN1610	
Supra Plus, 4000 kg, grau, je Extrameter	VN1601	
Rundschnngen bis 6000 kg		
Supra Plus, 6000 kg, rot, 2 m	VN2402	
Supra Plus, 6000 kg, rot, 3 m	VN2403	
Supra Plus, 6000 kg, rot, 4 m	VN2404	
Supra Plus, 6000 kg, rot, 6 m	VN2406	
Supra Plus, 6000 kg, rot, 8 m	VN2408	
Supra Plus, 6000 kg, rot, 10 m	VN2410	
Supra Plus, 6000 kg, rot, je Extrameter	VN2401	
Rundschnngen bis 8000 kg		
Supra Plus, 8000 kg, blau, 4 m	VN3204	
Supra Plus, 8000 kg, blau, 6 m	VN3206	
Supra Plus, 8000 kg, blau, 8 m	VN3208	
Supra Plus, 8000 kg, blau, 10 m	VN3210	
Supra Plus, 8000 kg, blau, je Extrameter	VN3201	

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Rundschlingen bis 10000 kg	
	Magnum, 10000 kg, orange, 6 m	VN4006
	Magnum, 10000 kg, orange, 8 m	VN4008
	Magnum, 10000 kg, orange, 10 m	VN4010
	Magnum, 10000 kg, orange, je Extrameter	VN4001
	Rundschlingen bis 15000 kg	
	Magnum, 15000 kg, orange, 6 m	VN6006
	Magnum, 15000 kg, orange, 8 m	VN6008
	Magnum, 15000 kg, orange, 10 m	VN6010
	Magnum, 15000 kg, orange, je Extrameter	VN6001
	Rundschlingen bis 20000 kg	
	Magnum, 20000 kg, orange, 6 m	VN8006
Magnum, 20000 kg, orange, 8 m	VN8008	
Magnum, 20000 kg, orange, 10 m	VN8010	
Magnum, 20000 kg, orange, je Extrameter	VN8001	

Zelte

	Beschreibung	Artikel Nr.	Zelte
	Aufenthalts-, Mannschafts- u. Sanitätszelt		
	Diese Zelt-Typen wurden für hohe Beanspruchung bei extremen Einsätzen und starker Belegung konzipiert. Für eine erhöhte Luftzirkulation und Klimatisierung sorgen Belüftungsöffnungen und Fenster sowie das weiße, wärmeabstrahlende Dach. Rascher Zeltaufbau wird durch Verwendung von Steckkupplungen und Rohren aus Aluminium gewährleistet.		
	SATTLER 240 - Zelthaut synthetisch	WS2401	
	SATTLER 240 - Gerüst (500 x 474 x 250 cm)	WS2405	
	SATTLER 350 - Zelthaut synthetisch	WS3501	
	SATTLER 350 - Gerüst (600 x 564 x 270 cm)	WS3505	
	SATTLER 450 - Zelthaut synthetisch	WS4501	
	SATTLER 450 - Gerüst (800 x 564 x 270 cm)	WS4505	
	SATTLER 560 - Zelthaut synthetisch	WS5601	
	SATTLER 560 - Gerüst (1000 x 564 x 270 cm)	WS5605	
Zusatzausstattung			
Bodendecke aus beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, Innenzelte und Zwischenwände aus naturweißem Baumwollgewebe sowie 1 Garnitur Sturmabspannungen (4 Absperroleinen). Ab 20 Zelten eines Typs kann die Zelthaut aus naturweißem, speziell ausgerüstetem 100 % Baumwollsegeltuch geliefert werden. Sonderfarben auf Anfrage.			
SATTLER 240 - Bodendecke	WS2410		
SATTLER 240 - Zwischenwand	WS2412		
SATTLER 240 - Gerüstpacksack	WS2415		



Beschreibung	Artikel Nr.
SATTLER 350 - Bodendecke	WS3510
SATTLER 350 - Zwischenwand	WS3512
SATTLER 350 - Gerüstpacksack	WS3515
SATTLER 450 - Bodendecke	WS4510
SATTLER 450 - Zwischenwand	WS4512
SATTLER 450 - Gerüstpacksack	WS4515
SATTLER 560 - Bodendecke	WS5610
SATTLER 560 - Zwischenwand	WS5612
SATTLER 560 - Gerüstpacksack	WS5615
Vorzelt Ideale Ergänzung für alle Aufenthalts-, Mannschafts- und Sanitätszelte und fügt sich aufgrund der gleichen Größen- und Konstruktionsmerkmale sowie Materialbeschaffenheit nahtlos an die beschriebenen Zelt-Typen an. Garantiert durch die 40 cm breite Überlappung zum Hauptzelt höchste Wind- und Wetterbeständigkeit.	
SATTLER 240 - Vorzelt	WS2407
SATTLER 350 - Vorzelt	WS3507
SATTLER 450 - Vorzelt	WS4507
SATTLER 560 - Vorzelt	WS5607
Küchenzelt speziell für den Küchenbetrieb entwickelt. Die Zeltseitenwände sind, voll abwaschbar und beidseitig transparent beschichtet, um selbst bei geschlossenem Zelt ein Maximum an Helligkeit zu garantieren. Durchlüftung durch 4 Fenster mit Moskitonetz und Abdeckklappe sowie speziellen Dachentlüftungen. Abnehmbare Giebelwände und hochrollbare Seitenwände. Um der Brandgefahr beim Einsatz von Feldkochherden Rechnung zu tragen, wird für die Dachfläche ein kunststoffbeschichtetes, nach DIN 4102 B 1 schwerbrennbar ausgerüstetes Material verwendet. Der Schornsteindurchlauf ist nicht brennbar.	
SATTLER – Küchenzelt K 19: Zelthaut synthetisch	WS1901
SATTLER – Küchenzelt K 19: Gerüst	WS1905
Zusatzausstattung Bodendecke aus beschichtetem Polyestergewebe, 1 Garnitur Sturmabspannungen (4 Abspannleinen).	
SATTLER – Küchenzelt K 19: Bodendecke	WS1910
SATTLER – Küchenzelt K 19: Gerüst-Pack sack	WS1915
Einzelgerüste Dachstangen 243 cm	WS1001
Dachstangen 193 cm	WS1002
Stützstangen mit Bodenplatte 173 cm (Guss)	WS1005
Kupplungen (Guss) 3-armig	WS1006
Kupplungen (Guss) 4-armig	WS1007
Zeltpflocke aus T-Eisen verzinkt, 30 cm lang	WS1009
Sturmabspannungen, Garnitur	WS1010

Selbstlöschende Abfallbehälter und Ascher

	Beschreibung	Artikel Nr.	Abfallbehälter und Ascher
	<p>Sicherheits-Abfallbehälter „FIRE EX“ Behälter aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Deckel aus schwarz beschichtetem Aluminium. Farben: rot, weiß, schwarz, gelb, lichtgrau, blau. Inhalt 16 Liter, Maße (Ø x H): 245 x 340 mm Inhalt 24 Liter, Maße (Ø x H): 295 x 370 mm Inhalt 30 Liter, Maße (Ø x H): 344 x 415 mm Inhalt 60 Liter, Maße (Ø x H): 392 x 630 mm Inhalt 120 Liter, Maße (Ø x H): 465 x 745 mm</p>	<p>PK0316 PK0324 PK0330 PK0360 PK0312</p>	
	<p>Wand-Abfall-Ascher Edelstahl Geschliffene Oberfläche, stabile Form, leichte Handhabung, selbstlöschende Ascherausführung durch spezielle Deckelkonstruktion, korrosionsfrei, für Innen- und Außenanwendung geeignet. Maße (Ø x H): 180 x 410 mm, Inhalt: 10 Liter</p>	<p>PK0110</p>	
	<p>Kipp-Wand-Ascher Edelstahl „Junior“ Geschliffene Oberfläche, stabile Form, leichte Handhabung, selbstlöschende Ascherausführung durch spezielle Deckelkonstruktion, korrosionsfrei, für Innen- und Außenanwendung geeignet. Maße (Ø x H): 90 x 100 mm, Inhalt: 0,6 Liter</p>	<p>PK0130</p>	
	<p>Kipp Wand-Ascher Edelstahl „Senior“ Geschliffene Oberfläche, stabile Form, leichte Handhabung, selbstlöschende Ascherausführung durch spezielle Deckelkonstruktion, korrosionsfrei, für Innen- und Außenanwendung geeignet. Maße (Ø x H): 150 x 145 mm, Inhalt: 2,4 Liter</p>	<p>PK0124</p>	
	<p>Tischascher Edelstahl „Piccolo“ Korrosionsfrei, geeignet auch für Tischabfälle, Spül-maschinengeeignet, daher leicht zu reinigen, standfest. Maße (Ø x H): 150 x 70 mm, Inhalt: 1 Liter</p>	<p>PK0210</p>	
	<p>Sicherheits-Standascher Dekorative Standsäule als Abfall-Ascher Kombination. Oberfläche hochglanz, alternativ kunststoffbeschichtet in rot und weiß lieferbar. Behälterdurchmesser 245 mm, Höhe 800 mm, Inhalt 24 Liter</p>	<p>PK0400</p>	

BULLARD Wärmebildkamera TI - Commander

BULLARD - Wärmebildkamera

















Beschreibung	Artikel Nr.
<p>BULLARD Wärmebildkamera „TI - Commander“ (Bullard CMDREDE) Großer 5 Zoll hintergrundbeleuchteter Bildschirm für klare Sicht auf Armeslänge für mehrere Personen, Direktladesystem mit Sicherheitsverschluss und Video-Out Anschluss, Bewährte Raytheon BST Technik, Blendenregler zum schnellen Auffinden der heißesten Stellen, Temperaturmessung mit Farbanzeige, Lieferumfang: TI Commander, 2 Akkus, Akkuladegerät inkl. Adapter für 220 V AC und 12/24 V DC, Ladekabel für Direktladesystem, Schulter- u. Handriemen, Bedienungsanleitung in deutscher Sprache inkl. Schulungs-CD Rom, Tragekoffer, Garantie 2 Jahre</p>	WD1000
<p>Nur Fernübertragungs-Sender (CMD-TRANSMIT-ONLY2NE), eingebaut, bei Kamera-bestellung für kabellose Fernübertragung</p>	WD1200
<p>Fernübertragungs-Set komplett (CMD-TRANS2NE) Sender und Empfänger, 2-Kanal Umschaltbox und Kabel, Antenne, im Tragekoffer</p>	WD1210
<p>TI-Commander Vollausstattung (CMD-FFREDE), bestehend aus CMREDE, inklusive CMDZOOM (2-fach Zoom), CMDCAPTURE (digitaler Bildspeicher), CMDGRAPH (personalisierte Grafik).....</p>	WD1100

Wärmebildkamera – Systeme Optionen



<p>Digitaler Zoom 2-fach (CMD-ZOOM) Umschaltmodus sofort per Knopfdruck, 2-fach Auflösung 160x120</p>	WD1310
<p>Digitaler Bildspeicher (CMD-CAPTURE) Auflösung 320x240, Speicherkapazität 24 Bilder im BMP Format, Übertragung auf PC RS-232 (seriell) + Software</p>	WD1320
<p>Personalisierter Schriftzug (CMD-GRAPH) Einblendbar</p>	WD1330
<p>Personalisierte Grafik (CMD-CUSTGRAPH) einblendbar, Kunde liefert Datei im Bitmap Format.....</p>	WD1340
<p>Nachkauf Empfängereinheit (CMD-REC2E) für TI-Commander ohne Einbau, nachträglich</p>	WD1220
<p>Einbaukosten (CMD-TRANSMITTER NACHRÜSTUNG) Bei späterem Einbau des Senders in eine TI Commander, Kamera muss eingeschickt werden.....</p>	WD1230

Zubehör für Wärmebildkamera TI-Commander

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Ersatz-Akku (BATTERY-NIMH-ULTRA) 10 V NiMH, wiederaufladbar	WD1400
	Ersatz-Ladegerät (CHARGER 10 V) für NiMH Akku	WD1410
	Doppelladegerät (DUAL CHARGER) einschl. Adapter für 220V AC oder 12V / 24V DC	WD1420
	Ersatz-Anschlusskabel Kamera an Ladegerät für Direktladesystem	WD1500
	CMD Video-Out Kabel (CMD-RCACABLE)	WD1510
	CMD Datenübertragungskabel für digitalen Bildspeicher (CMD DATACABLE)	WD1520
	Kabelanschluss 12 V (CARADAPTOR Cable)	WD1530
	Ladestation für LKW (CMD-TRUCKMNT) 230V oder 12V sowie 24V	WD1430
	Ersatz-Spannungswandler 12 V / 230 V Für TV-Videokombination	WD0056
	Blendschutz-Lederaufsatz (TIGLARESHIELD) bessere Sicht bei Lichtreflexen durch starke Sonneneinstrahlung	WD0060
	Ersatz - Schutzscheibe (CMD-WINDOW) für Kameradisplay aus Polycarbonat	WD1600
	Ersatzschulterriemen (SHSTRAP)	WD0059
	Ersatzriemenset (STRAPKIT) seitlicher und oberer Handgelenkriemen der Kamera	WD0057
	Titelgenerator (TITGEN) Type DTT-99, zur Einschleifung in das Videosignal, Datum, Titel 5-stellig, Zeiteinblendung, gepufferte Uhr. Spannungsversorgung 12V	WD0069

Bullard-Wärmebildkamera

TI-Commander & T3MAX Einbau-Zubehör

BULLARD - Wärmebildkamera



Beschreibung	Artikel Nr.
<p>Einbaupaket zum Empfang des Kamerasignales im Fahrzeug (zur zusätzl. kabellosen Übertragung ins Feuerwehr-Fahrzeug) bestehend aus: Empfängereinheit 2,4 GHz Type AV-210R Spannungsversorgung 12V, 320mA DIN AV Buchse inkl. Antenne, TFT Farbmonitor 5,5 Type 2046, AV Eingang, Spannungsversorgung 12V für Fahrzeug innen, Montagefuß für obigen Monitor mit Kugelgelenk, Spannungsumwandler 24V/12V 5A für TFT Farbmonitor 5,5. Kabelsatz dazu.....</p>	WD0085
<p>TFT Farbmonitor 5,5 Type 2046 AV Eingang, Spannungsversorgung 12V für Fahrzeug innen</p>	WD0081
<p>TFT Farbmonitor 7 Type SB-0FD-743 Hochauflösend 1400x480 Pixel, OSD, Infrarot Fernbedienung, Regler für Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung und Volume, 12V ...</p>	WD0086
<p>TFT Farbmonitor 10 Type SB-0FD-1040 Hochauflösend 800x600 Pixel, OSD, Infrarot Fernbedienung, Regler für Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung und Volume, 12V ...</p>	WD0087
<p>TFT Farbmonitor 15,2 Type SB-0FD-1500 Hochauflösend 1280x854 Pixel, OSD, Infrarot Fernbedienung, Regler für Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung und Volume, 12V ...</p>	WD0088

TI-Commander & T3MAX Funkübertragungs-Set



Beschreibung	Artikel Nr.
<p>GEFAS Funkübertragungs-Set Richtantenne und angebauter Empfänger, Stativ, Kabeltrommel aus Spezialkunststoff und 50 m Koax-Kabel, Anschlusskabel kurz 5 m, Fernspeiseteil mit Signalverstärker, Videokabel 2 m, Spannungsversorgungskabel 12 V 2 m, Netzteil 12V</p>	WD1700
<p>Tragetasche für Stativ Reißverschluss und Trageschlaufe, 103x25x16,5 cm, Farbe: schwarz.....</p>	WD1710

TI-Commander Monitore



Beschreibung	Artikel Nr.
<p>Monitorkoffer mit 15 Bildschirm Spezialmonitor im robusten spritzwassergeschützten Tragekoffer, XGA TFT, 1024 x 763 Auflösung, Stromversorgung über 230V oder 12V (Zigarettenanzünderkabel liegt bei), vielfältige Einstell-möglichkeiten über Menü (Kontrast, Helligkeit, Schärfe, etc.), Anschlüsse: Stromversorgung, Antennenkabelanschluss für Antennenstand sowie Video-BNC Eingang und Ausgang, PC Anschluss, Maße: B x H x T 480 x 366 x 70 mm, Gewicht: ca. 8kg</p>	WD1730
<p>TV-Video PHILIPS Kombination 37 cm mit Crystal Clear Video, Teletext, Plug & Play, Smart Clock, Front AV, Kopfhöreranschluss und Scart, inkl. Spannungswandler 12V / 230 V ..</p>	WD0055

Bullard – Stromversorgung im Tunneleinsatz

	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>GEFAS Stromversorgung</p> <p>Diese spezielle Stromversorgung für Bullard-Wärmebildkameras ermöglicht eine vom Akku unabhängige Einsatzdauer. Da bei eingeschalteter Funkübertragung viel Strom verbraucht wird, gewährleistet diese externe Stromversorgung die Funktion der Kamera auch dann, wenn mit fast leerem Akku der Einsatz begonnen wird (aus welchen Gründen auch immer).</p> <p>Dieses Spezialzubehör trägt zu einem sicheren und erfolgreichen Feuerwehreinsatz bei. Die Stromversorgung erfolgt über die Ladebuchse der Kamera.</p> <p>Elektronik im Flanschdeckel, 2m Spannungsversorgung für Elektronik 12V, Anschlussbox mit 2m Kabel (Verbindung zur Elektronik), Anschlusskabel für Wärmebildkamera 1m Kabel.</p> <p><u>Technische Daten:</u> Eingangsspannung: 12 V, Ausgangsstrom: max. 1,1 A Sicherung 2 A träge, Schutzart Anschlussbox IP67, Pinbelegung: 1 = plus 2 = minus.</p>	<p align="right">WD1720</p>

BULLARD Wärmebildkamera T4

	Beschreibung	Artikel Nr.
 	<p>GEFAS Stromversorgung</p> <p>Microbolometer mit 320 x 240 Auflösung und extrem scharfem Bild, 4,3" Bildschirm im Breitbildformat (16:9). <u>Größter Bildschirm</u> aller Wärmebildkameras kleiner Bauart. Integrierte Temperaturmessung, elektronischer Blendenregler zum schnellen Auffinden von versteckten Wärmequellen. Mehrstufige Einfärbung des Bildschirms (gelb und rot) zur besseren Unterscheidung der Wärmeschichten, mit 2-fach und 4-fach Zoom.</p> <p><u>Lieferumfang:</u> T4 Wärmebildkamera, 2 Akkus, Ladegerät für 12, 24 und 230 V, wasserdichter Tragekoffer, Kombiriemen, Schulungs-CD.</p> <p>Farbe: metallic blau.....</p> <p align="center">Mit Österreich-Zulassung (gilt für alle Bullard-Wärmebildkameras) GZ N103041-ZB/06 Frequenz 2,095 - 2,105 GHz</p>	<p align="right">WD0400</p>

BULLARD - Wärmebildkamera

BULLARD Wärmebildkamera T3-Serie

	Beschreibung	Artikel Nr.
     	<p>BULLARD Wärmebildkamera T3MAX (T3MAXREDE) (T3MAXREDE), neuester Infrarotsensor mit sehr guter Detaildarstellung, weltweit einzigartiger elektronischer Blendenregler, Temperaturmessung direkt über den Sensor (0-600°C), mehrstufige Einfärbung der heißen Stellen ab 250°C, kleinste und leichteste Wärmebildkamera für Feuerwehren weltweit. Lieferumfang: T3MAX Kamera, 2 Akku NiMH, Ladegerät für 230V, 12V und 24V, Ladekabel für 12V, Kombiriemen, Schulungs-CD, inkl. Tragekoffer, Farbe: rot</p>	WD0100
	<p>BULLARD Wärmebildkamera T3XT Neuester Infrarotsender mit sehr guter Detaildarstellung, Temperaturmessung direkt über den Sensor 0-600°C, mehrstufige Einfärbung der heißen Stellen ab 250°C, Ein-Knopf-Bedienung. Lieferumfang: T3XT, 2 Akkus, NiMH, Ladegerät für 230V, 12 V und 24V, Ladekabel für 12V, Kombiriemen, Schulungs-CD, Farbe: limonengelb</p>	WD0200
	<p>BULLARD Wärmebildkamera T3XT NC Neuester Infrarotsender mit sehr guter Detaildarstellung, Temperaturmessung direkt über den Sensor 0-600°C, Roteinfärbung der heißen Stellen ab 600°C, Ein-Knopf-Bedienung. Lieferumfang: T3XT NC, 2 Akkus, NiMH, Ladegerät für 230V, 12 V und 24V, Ladekabel für 12V, Kombiriemen, Schulungs-CD. Farbe: limonengelb</p>	WD0300
	<p>BULLARD Wärmebildkamera T3LT BLUEE Temperaturmessung direkt auf dem Bildschirm ablesbar (0-350°C), Ein-Knopf-Bedienung. Die kleinste und leichteste Wärmebildkamera für Feuerwehren weltweit. Lieferumfang: T3LT , 2 Akkus, NiMH, Ladegerät für 230V, 12 V und 24V, Ladekabel für 12V, Kombiriemen, Schulungs-CD. Farbe: blau.....</p>	
	<p>Fernübertragungs-Set komplett (T3 TRANS2E), eingebaut im abnehmbaren Handgriff mit Wahlschalter für 2-Kanäle, mit Antenne, Netzgerät 230V AC oder 12V DC, Empfänger mit 2-Kanal Umschaltbox und Kabel.....</p>	WD0101
	<p>Nur Fernübertragung kabellos (T3 TRANSONLY2E), bestehend aus: Sender im abnehmbaren Handgriff mit Wahlknopf für 2 Kanäle, ohne Empfänger!</p>	WD0102
<p>Empfangssystem (Receiver) (T3RECE), bestehend aus: Antenne, Empfänger mit 2-Kanal Umschaltung, Netzgerät und Kabel, Ohne Sender!</p>	WD0103	





BULLARD-Zubehör Wärmebildkameras T3 + T4

	Beschreibung	Art. Nr.
	Ladestation (T3POWERHOUSEE) (T3POWERHOUSEE) für 12 und 24V zur Befestigung im Einsatzfahrzeug mit Direktladesystem, inkl. aller Anschlusskabel, Montagekit und Akkuladegerät	WD0104
	Bausatz (T3POWERHOUSEKITE) für den Umbau des Powerhouse (WD0104) für den Betrieb mit 220 V (Achtung: 12+24 V Betrieb entfällt dadurch!).....	WD0113
	Ersatz - Akku - 10V NiMH (T3NIMH), wiederaufladbar	WD0105
	Rundstrahlantenne (OMNIONLY) mit Antennenkabeln	WD1250
	Batteriegehäuse (T3ALK) für handelsübliche AA Batterien	WD0106
	Ladegerät (T3CHARGER) für wiederaufladbare NiMH-Akkus	WD0107
	12 V DC Kabelanschluss (12V LIGHTER CABLE) für Zigarettenanzünder	WD0114
	Selbstaufrollende Halterung (T3RETRACT) zur Befestigung an der Einsatzjacke	WD0115
	Ersatzscheibe (T3WINDOW) für Display	WD0108
	Ersatzriemenset (T3STRAPKIT) Gurt für rechts und links.....	WD0109
	Kombiriemen (T3COMBOSTRAP)	WD0110
	Transportkoffer (T3CASE)	WD0111
	Handgriff (T3HANDLE) abnehmbar (ohne Sender)	WD0112

Bullard-Wärmebildkamera

Infrarot Temperaturmessgeräte und Zubehör

Temperaturmessgeräte u. Zubehör

	Beschreibung	Artikel Nr.
   	Temperaturmessgerät RAY MX2 mit Circular Laser, -30° C bis 900° C, 60:1 Optik, Zehntel- gradauflösung	WE0010
	Temperaturmessgerät RAY MX4P mit Circular Laser, -30° C bis 900° C, 60:1 Optik, Zehntel-gradauflösung, mit umfangreichen Zusatzfunktionen, mit Steckernetzteil, TC- Oberflächenfühler (K), Software, RS232-Interfacekabel	WE0030
	Temperaturmessgerät RAY MX6G Mit digitalem Foto, -20 bis 900° C, 60:1 Optik, Zehntelgrad-auflösung, mit umfangreichen Zusatzfunktionen, mit Steckernetzteil, TC- Oberflächenfühler (K), Software, USB-Interfacekabel, inkl. Koffer, Batterien, Bedienungsanleitung	WE0050
	CF Scharfpunktoptik für MX-Serie 6 mm Messfleck auf 300 mm Entfernung, geeignet für kurze Distanzen mit kleinem Messfleck	WE0100

Zubehör

	SZ Niedertemperaturoption für MX-Serie Temperaturmessbereich -50 bis 500°C	WE0110
	XXXMXCERT Werksprüfschein basierend auf DKD/NIST zertifizierten Messfühlern bei Neubestellung.....	WE0200
	XXXMXDCICERT Werksprüfschein für MxEdCI	WE0220
	XXXMXAPK Tragetasche zu MX	WE0240
	XXXMXV2 Steckernetzteil 220VAC//,5 VDC für MX4/ 4Plus	WE0250
	RAYMXDT Windows Software inkl. 1,5 m RS232-Interfacekabel	WE0260
	XXXMXCBC RS232 Interfacekabel 1,5 m	WE0270
	XXXMXCBA Analogkabel 1,5 m mit Bananenstecker	WE0280
	XXXMCCBP Druckerkabel 1,5 m	WE0290
	XXXMXTCK TC-Oberflächenfühler (K)	WE0300
	XXXMXTP Thermistorfühler	WE0310
	XXXRPMACED 35 Stück Emmissionsgradaufkleber Durchmesser 38 mm, temperaturbeständig bis 300 ° C.....	WE0320
	XXXMXRPV2 portabler Thermodrucker (220 VAC) inkl. Batterien, 1,5 m Druckerkabel, 1 Rolle Thermopapier	WE0330
	XXXMXPA Druckerpapier (5 Rollen)	WE0340

Tauchpumpen

	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>Tauchpumpe MAST T 6 L Förderstrom: 660 l/min bei 0 bar Spannung: 220 V Leistung: 1,6 kW Nennstrom: 8,1 A Anschlussgröße: C-Storzkupplung R 2“ Korndurchlass: 8 mm Eintauchtiefe: max. 20 m Maße (Ø x H x gr. Ausl.): 20 x 50 x 23 cm Gewicht mit 20 m Kabel: 24 kg</p>	<p>UP0060</p>
	<p>Tauchpumpe MAST T 8 Förderstrom: 800 l/min bei 0 bar Spannung: 380 V Leistung: 2,0 kW Nennstrom: 3,8 A Anschlussgröße: B-Storzkupplung R 2 ½ “ Korndurchlass: 8 mm Eintauchtiefe: max. 20 m Maße (Ø x H x gr. Ausl.): 20 x 50 x 23 cm Gewicht mit 20 m Kabel: 23 kg</p>	<p>UP0080</p>
	<p>Tauchpumpe MAST T 12 (UWP 8-1) Förderstrom: 1300 l/min bei 0 bar Spannung: 380 V Leistung: 3,0 kW Nennstrom: 5,5 A Anschlussgröße: B-Storzkupplung R 2 ½ “ Korndurchlass: 15 mm Eintauchtiefe: max. 20 m Maße (Ø x H x gr. Ausl.): 26 x 56 x 39 Gewicht mit 20 m Kabel: 40 kg</p>	<p>UP0120</p>
	<p>Tauchpumpe MAST T 16 Förderstrom: 1600 l/min bei 0 bar Spannung: 380 V Leistung: 3,7 kW Nennstrom: 6,5 A Anschlussgröße: A-Storzkupplung R 4“ Korndurchlass: 15 mm Eintauchtiefe: max. 20 m Maße (Ø x H x gr. Ausl.): 26 x 57 x 44 cm Gewicht mit 20 m Kabel: 42 kg</p>	<p>UP0160</p>
	<p>Tauchpumpe MAST T 20 (UWP 15-1) Förderstrom: 2200 l/min bei 0 bar Spannung: 380 V Leistung: 5,3 kW Nennstrom: 9,3 A Anschlussgröße: A-Storzkupplung R 4“ Korndurchlass: 15 mm Eintauchtiefe: max. 20 m Maße (Ø x H x gr. Ausl.): 26 x 57 x 44 cm Gewicht mit 20 m Kabel: 47 kg</p>	<p>UP0200</p>








Tauchpumpen

VIMPEX – Tragbare Hydraulik-Rettungsgeräte

Hydraulik-Rettungsgeräte

	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>Modular Hydraulic Rescue System • 6 / 7.2 tonne cutting force • 4 tonne spreading Includes: HRS-92 Pump unit HRS-922 Metal Cutter Head HRS-923 Rod Cutter HRS-924 Spreader Head Makita Charger 3 x 12 v 2.0Ah Batteries 2 x Carry cases</p>	<p>HRS-92</p>
	<p>HRS-935 Door Opener and Jack Tool • 4 tonne opening / lifting force Complete with connection hose and Ogura instantaneous coupling Able to be hammered into gaps down to 3mm. Lifting / opening capacity 4 tonnes.</p>	<p>HRS-935</p>
	<p>HRS-932s Specialist Force Entry Tool • for cutting security grills and gates For use with HRS-92 modular system</p>	<p>HRS-932S</p>
	<p>Hydraulic Combi-Tool • 27.5 tonne cutting force • 4 tonne spreading Includes: BC-250 Combi-Tool Makita Charger 2 x 18V 3.0Ah Batteries Carry case</p>	<p>BC-250</p>
	<p>Hydraulic Bar Cutter 19 mm • 19 mm rebar • 20 mm bar • 20 mm steel cable Includes: ORC-19 19mm rebar cutter Makita Charger x 18V 3.0Ah Battery Carry Case</p>	<p>ORC-19</p>
	<p>High Power Bar Cutter 16 mm High Power Bar Cutter 16mm • 16 mm rebar • 16 mm steel cable Includes: ORC-16HPW 16mm rebar cutter Makita Charger 1 x 18V 3.0Ah Battery Carry Case</p>	<p>ORC-16HPW</p>
	<p>18 V Reciprocating Saw 18V Reciprocating saw complete with 2 x 2.6Ah batteries, charger, blades and adjustable shoe.</p>	<p>JR180WDE</p>
	<p>18 V Reciprocating Saw Tool only</p>	<p>JR180DZ</p>













Feuerwehr-Geschenksartikel

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Statuen aus Holzimitat	
	St. Florian , braun gebeizt, Höhe 34 cm.....	VG0234
	St. Florian , handbemalt, Höhe 34 cm.....	VG0134
	St. Florian , braun gebeizt, Höhe 38 cm.....	VG0238
	St. Florian , handbemalt, Höhe 38 cm.....	VG0138
	St. Florian , braun gebeizt, Höhe 45 cm.....	VG0245
	St. Florian , handbemalt, Höhe 45 cm.....	VG0145
	St. Florian , braun gebeizt, Höhe 53 cm.....	VG0253
	St. Florian , handbemalt, Höhe 53 cm.....	VG0153
	St. Florian , braun gebeizt, Höhe 56 cm.....	VG0256
St. Florian , handbemalt, Höhe 56 cm.....	VG0156	
	Spruchrelief	
	St. Florian, Holzimitat, handbemalt, 30 cm hoch.....	UF0020
	Wandteller	
	aus Zinn mit Platz für Widmungstext	
	"FW-Löschfahrzeuge" 23 cm Ø.....	VG1400
	"St. Florian", 23 cm Ø.....	VG1410
"St. Florian", 24 cm Ø mit Spruch.....	VG1420	
	Wanduhr "Feuerwehr"	
	Aus Zinn, mit Florian-Motiv, 23 cm Ø.....	VG1350
	Zinnbecher „Feuerwehr“	
	Mit Florian-Motiv und FW-Korpsabzeichen, 10 cm hoch.....	VG1150
	Glaskrug „Feuerwehr“	
	Mit Zinndeckel und FW-Abzeichen, 0,5 Liter Inhalt, 16 cm.....	VG1100
	Reliefkrug „Feuerwehr“	
	Aus Keramik mit FW-Motiven und Zinndeckel, 0,5 Liter Inhalt, 16 cm hoch	VG1000
	Schnapsset „Feuerwehr“	
	8-teilig, mit Ausgießer	VG1050
	Strahlrohr auf Holzsockel.....	VG1500

Geschenksartikel

	Beschreibung	Artikel Nr.
	<p>Schlüsselanhänger Feuerwehr Durchmesser 2,5 cm, mit abnehmbaren Ringen</p>	<p>VG0300</p>
	<p>Kinderhelm Kunststoff, Wiener Form, grau, mit Wappen</p> <p>Kunststoff, neue Form, weiß, mit Nackenschutz.....</p>	<p>UI8010 UI8015</p>
	<p>Steingutuhr auf Marmorsockel</p>	<p>VG1355</p>
	<p>Standuhr Sevilla Einfache und elegante Form, Ziffernblatt mit Gravur oder Feuerwehrfurnierbild, mit Sockelgravur auf Halbedelstein.....</p>	<p>VG1600</p>
	<p>Standuhr Barcelona Ausdrucksvolle Form, mit eingearbeitetem Feuerwehrfurnierbild, mit Sockelgravur auf Halbedelstein.....</p>	<p>VG1610</p>
	<p>Standuhr Granada Ziffernblatt mit Feuerwehrmotiv, mit Gravur, Holzarten Ahorn und Buche</p>	<p>VG1620</p>
	<p>Pendeluhr Skiatos Ein Klassiker unter den Wanduhren. Gediegenes Design zeichnet diese Uhr aus. Ziffernblatt mit Feuerwehrzeichen. Gravur im Pendel- bzw. Blendenbereich. Ausführung: Buche/Ahorn/Erle. B x H = 28x55 cm. mit Blendengravur</p> <p>mit Pendelgravur</p>	<p>VG1630 VG1631</p>
	<p>Wanduhr Udine Schlichtes Design zeichnet diese Wanduhr aus. Mit Feuerwehrrzeichen als Furniereinlegearbeit. Mit Gravur im Wurzelholzbereich. Format: 27 x 27 cm. Ausführung: Buche mit Wurzelmaser</p>	<p>VG1640</p>

Brandschutz- und Sicherheitskennzeichen

	Beschreibung	Artikel Nr.
	Hinweis auf einen Löschschlauch 148 x 148 mm, Selbstklebefolie 200 x 200 mm, Selbstklebefolie 200 x 200 mm, Kunststoffplatte 200 x 200 mm, Aluminium	PN1500 PN1502PN150 1 PN1503
	Hinweis auf eine Leiter 200 x 200 mm, Selbstklebefolie 200 x 200 mm, Kunststoffplatte 200 x 200 mm, Aluminium	PN1510 PN1512 PN1511
	Hinweis auf ein Feuerlöschgerät 148 x 148 mm, Selbstklebefolie 200 x 200 mm, Selbstklebefolie 200 x 200 mm, Kunststoffplatte 200 x 200 mm, Aluminium	PN1520 PN1521 PN1523 PN1525
	Hinweis auf einen Brandmelder 200 x 200 mm, Selbstklebefolie 200 x 200 mm, Kunststoffplatte 200 x 200 mm, Aluminium	PN1540 PN1545 PN1541
	Verhalten im Brandfall 210 x 297 mm, Selbstklebefolie 210 x 297 mm, Kunststoffplatte 210 x 297 mm, Aluminium	PN1580 PN1581 PN1582
	Richtungspfeil 105 x 297 mm Selbstklebefolie.....	PN1730
	Aufzug im Brandfall nicht benutzen 105 x 297 mm, Selbstklebefolie 105 x 297 mm, Kunststoffplatte 105 x 297 mm, Aluminium	PN1613 PN1612 PN1614
	Fluchtweg rechts 297 x 148 mm, Kunststoffplatte	PN1710
	Fluchtweg links 297 x 148 mm, Kunststoffplatte	PN1720
	Richtungspfeil links/rechts 200 x 200 mm, Kunststoffplatte	PN1730
	Hinweis auf „Erste Hilfe“ 200 x 200 mm, Kunststoffplatte	PN1740
	Notausgang 297 x 148 mm, Kunststoffplatte	PN1750

Brandschutzschilder

REFLEXITE Reflexmaterialien

Reflexite

	Beschreibung	Mindest-Bestellmenge
	<p>Warnkennzeichnungen rot/weiß schräggestreift</p> <p>Containerwarnmarkierung 8er-Set, 141 mm x 705 mm.....</p> <p>Warnflaggen 8051 - E links/rechts Karoverschweißung für Hubladebühnen</p> <p>Warnflaggen 8041 - E links/rechts Diagonalverschweißung für Hubladebühnen</p> <p>Warnmarkierung VC 30710, 141 mm x 9 m, links- oder rechtsweisend, gemäß DIN 30710</p> <p>Warnmarkierung VC 30710, 282 mm x 9 m, links- oder rechtsweisend, gemäß DIN 30710</p> <p>Cardoor Reflectors Red, Set 6 Stk, gem. § 52 Abs.8 StVZ.....</p>	<p>50 Sets</p> <p>100 Sets</p> <p>100 Sets</p> <p>4 je Ausf.</p> <p>2 je Ausf.</p> <p>100 Sets</p>
 	<p>Konturmarkierung gemäß ECE 104</p> <p>VC 104, 50 mm x 50 m, Tanker Stickers (ca. 300 Stück), 50 mm x 160 mm.....</p> <p>VC 104, 50 mm x 50 m, Curtain Grade HA für LKW-Planen</p> <p>VC 104, 50 mm x 50 m, Rigid Grade für Festaufbau</p> <p>VC 104, Rear Kit, 50 mm x 12,50 m, für Festaufbau</p> <p>VC 104, Rear Kits Tanker Sticker 50 mm x 10 m (ca. 60 Stück), 50 mm x 160 mm</p>	<p>je 2 Farbe</p> <p>je 2 Farbe</p> <p>je 2 Farbe</p> <p>6, gemischt</p> <p>6, gemischt</p>
 	<p>Plotterfolien für Fahrzeugkennzeichnung</p> <p>VC 309/310 Durabright 775 mm x 45,7 m Breitendurchschnitt 38,00.....</p> <p>VC 309/310 Durabright 775 mm x 9 m Breitendurchschnitt 38,00.....</p> <p>VC 309/310 Durabright 50 mm x 45,7 m.....</p> <p>VC 311/312 Daybright 775 mm x 45,7 m Breitendurchschnitt 38,00.....</p> <p>VC 311/312 Daybright 775 mm x 9 m Breitendurchschnitt 38,00.....</p> <p>VC 311/312 Daybright 50 mm x 45,7 m.....</p> <p>VC 311/312 Daybright fluorescent 775 mm x 45,7 m Breitendurchschnitt 38,00.....</p> <p>VC 311/312 Daybright 775 mm x 9 m Breitendurchschnitt 38,00.....</p> <p>VC 311/312 Daybright 50 mm x 45,7 m</p>	<p>1 Rolle</p> <p>1 Rolle</p> <p>7 Rollen</p> <p>1 Rolle</p> <p>1 Rolle</p> <p>7 Rollen</p> <p>1 Rolle</p> <p>1 Rolle</p> <p>7 Rollen</p>



Wir schützen Menschen.



FAX-INFO-ANFORDERUNG

Fax: (01) 4924050 15 oder (02742) 76148

Senden Sie uns bitte:

- GEFAS - Preiskatalog "FWA - Feuerwehrausrüstung"
- GEFAS - Lieferübersicht „PSA – Persönliche Schutzausrüstungen“

kostenlose Detailprospekte über:

.....
.....

Muster 4 Wochen zur Ansicht:

.....
.....

..

Angebot über:

.....
.....

Beratung zum Thema Feuerwehrbedarf und Besuch eines Fachberaters

Firma/Feuerwehr:

Ansprechpartner:

Telefon:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

E-Mail:

Datum: Unterschrift:



The safety company

GEFAS Gesellschaft für Arbeitssicherheit GmbH

**ZENTRALE
SAFETYSHOP
FEUERWEHRSHOP
WIEN**

**BIRGFELLNER
SAFETYSHOP
FEUERWEHRSHOP
ST. PÖLTEN**

A-1160 Wien
Richard Wagner-Platz 7
Tel. (01) 492 40 50
Fax (01) 492 40 50 15
E-mail: office@gefas.at

A-3100 St. Pölten
Kranzbichlerstraße 39
Tel. (02742) 730 28
Fax (02742) 761 48
E-mail: stpoelten@gefas.at

Auslandsniederlassung:

GEFAS Safety s.r.o., Bratislava, SK

www.gefas.at



WIR SIND MITGLIED